

MOMENT ONE FOR ALL UNIVERSAL

Универсално монтажно лепило на базата на FLEXTEC
полимери с бял цвят

FLEXTEC
polymer



Описание на продукт

Moment One For All Universal е гъвкаво монтажно лепило с универсална употреба и с технология Flextec®. Продуктът е подходящ за употреба на закрито и открито. Високо качество на залепване и уплътняване. Решение за всички приложения – може да се боядисва.

Характеристики

- На базата на Flextec® полимери
- Моментално свързва
- За вътрешна и външна употреба
- Подходящо за всички материали с изключение на PE, PP, PTFE и акрилно стъкло
- За абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности
- Може да се боядисва и полира, след като изсъхне
- Висока водо-, време- и UV-устойчивост
- Премества пукнатини
- Подходящо за чувствителни материали
- Образува гъвкава лепилна връзка
- Шумоизолира и намалява вибрациите
- Не се свива
- Залепва и върху влажни повърхности
- Не съдържа изоцианат
- Без разтворители

Приложения

Moment One For All Universal е подходящ за залепване на: тухли, керамични плочки, бетон, фазер, гипсокартон, шперплат, камък, MDF, дърво, метал, UPVC, стъкло, пластмаса*, боядисани повърхности* и огледала**. Лепилото е подходящо за всички попиращи и непопиращи повърхности, с изключение на: PE, PP, PTFE, акрилно стъкло, пластифицирано PVC, мед и месинг. Преди лепене върху повърхности с покритие се препоръчва проверка за пригодност или съвет от специалист. Може да се използва за залепване върху влажна повърхност, ако се остави възможност за съхнене. Продуктът не е подходящ за лепене под вода.



*Поради различните видове материали, направете предварителен тест, за да определите дали продуктът е подходящ за залепването. Здравината на залепването на Moment One For All върху пенополистирол може да бъде значително подобрена чрез грундиране на повърхността с разредено лепило за дърво. Смесете лепило за дърво с вода в съотношение 1:1 и го нанесете върху повърхността. След като грундът изсъхне, можете да нанесете Moment One For All.

**Използвайте за залепване на огледала според БДС EN 1036-1. При залепване на по-големи обекти, потърсете съвета на специалист.

Стандарти

- Отговаря на EN 15651-1 (СЕ маркировка): F-EXT-INT
- EN 15301-1 Клас на пожароустойчивост: Клас E
- Отговаря на ISO 16938-1 и -2: Подходящ за естествен камък, без оставяне на петна

Инструкции за употреба

Подготовка на основата

Повърхностите, които ще се лепят, трябва да бъдат почистени, без масла, мазнини, прах и разхлабени части. Те трябва да бъдат сухи. Ако има останала вода, тя трябва да бъде премахната. В случай на замърсени повърхности премахнете замърсяването с подходящ препарат или механично и след това я почистете от прах. Преди използване, облепете съседните повърхности с фолио или лента, ако е необходимо. Проверете дали боята или покритието на материалите са прикрепени здраво. В противен случай ги премахнете. В случай на непознати материали или критични задачи, е препоръчително да се направи тест за залепване. За да изсъхне, лепилото има нужда да поеме малко количество влага (или от атмосферния въздух и/или от основата).

Употреба

- 1) Отрежете върха на флакона над резбата;
- 2) Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално в горната част;
- 3) Поставете картуша в пистолет.



Нанесете лепилото върху една от повърхностите:

- 1) на точки за изравняване на неравни повърхности;
- 2) вълнообразно за по-голяма начална якост при по-големи повърхности;
- 3) на вертикални ивици за по-малки повърхности.

При употреба на открито нанасяйте на вертикални линии.



Отпускате спусъка на пистолета след всяко нанасяне, за да се предотврати изтичане на лепило (не важи за съгъваеми пистолети). Осигурете вентилация (1 мм мин. отвор)

Можете да коригирате залепваните елементи с ръка. Когато лепите тежки предмети, използвайте лепяща лента, клинове или подпори, за да фиксирате залепените елементи през първите часове след залепването (поне 24 часа). Ако даден елемент е бил залепен неправилно, той може лесно да бъде разлепен и репозициониран през първите няколко минути след залепването. В такъв случай отново притиснете повърхностите. Минималната дебелина на лепилния слой трябва да бъде 1 mm. При лепене на две неабсорбиращи основи се уверете, че нанесеното лепило има контакт с въздуха, за да може да изсъхне. Нанесете лепилото и притиснете плътно. Уверете се, че лепилните ивици не се сливат.

При уплътняване: Максимална ширина на фугите: 20 mm. Запълнете фугата с Moment One For All и се

уверете, че контактува навсякъде със стените. Загладете внимателно продукта към страните на фугата, за да осигурите добра адхезия. След нанасяне, продуктът може да бъде загладен със сапунена вода.

Да се използва лепяща лента на местата, където трябва да се получат равни, прави линии на фугата. Премахнете лентата, докато продуктът все още не е образувал горен слой.

Почистване: Остатъци от лепилото могат да се почистят веднага след работа със сапунена вода, спирт или друг почистващ разтворител. Втвърденият продукт може да се премахне само механично.

Технически данни

Суров материал	Flextec®-полимер
Плътност	~1,65 g/cm ³
Температурна устойчивост	-30°C до 80°C с кратки пикове до 100°C
Отворено време	~ 15 мин.
Температура на нанасяне	От +5°C до +40°C (повърхност и околна среда)
Способност за преместване	До 20 mm
Начална якост	~ 14g/cm ²
Финална якост (DIN EN 205)	~ 4,0 – 5,0 N/mm ² (lap-shear strength, Alu/Alu)
Удължаване при скъсване (DIN 53504)	~ 300%
Скорост на втвърдяване (23°C, 50% r.h.)	~ 2mm/24 часа
Приблизителен разход при гладки основи	~ 300 g/m ²
Свиваемост	без
Срок на годност	18 месеца от датата на производство, в оригинален неотворен картуш, съхраняван на сухо място далеч от пряка слънчева светлина на температура между +10°C и +25°C.

Ограничения

Преди да използвате Moment One For All за залепване върху боядисани повърхности или преди да боядисате Moment One For All, е препоръчително да тествате съвместимостта на продукта с боята. Бойте, които се свързват при реакция с кислород, могат да имат по-дълго време на изсъхване (напр. алкидни бои), лепливост или оцветяване. Боядисвайте върху продукта, само ако е напълно изсъхнал. Не използвайте Moment One For All за уплътняване на стъкла, върху битумни основи или върху строителни материали, които отделят масла, пластификатори или разтворители, разяждащи уплътнителя. Продуктът не е подходящ за употреба при водно налягане или постоянно потопени под вода материали, напр. в плувни басейни и водопроводни тръби. Не използвайте Moment One For All за уплътняване на вани, мивки или покрити с плочки стени и подове в банята. Продуктът може да бъде използван за залепване на огледала, ако огледалното покритие и защитният лак са в съответствие със стандарта БДС EN 1036-1. В случай че не сте запознати с характеристиките на огледалото, се обърнете за информация към неговия производител.

Съхранение

Съхранявайте на сухо място и пазете от пряка слънчева светлина. Температура на съхранение: между +10°C и +25°C.

Веднъж отворен, продуктът трябва да бъде добре затворен. Използвайте цялото количество на продукта в кратък срок след отваряне. Да се съхранява далеч от източници на топлина, пламък, искри в добре проветрени пространство. Да се съхранява извън достъпа на деца.

Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност.

Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта www.mymsds.henkel.com.