

Adesivo de Contato

Novo Cascola Base D'Água

- Alta performance;
- Livre de solventes orgânicos;
- Multimaterial;
- Aplicação também em pistola em spray;
- Alto rendimento.

1. Composição

Adesivo de contato à base de dispersão aquosa de Policloropreno e resinas.

2. Campo de Aplicação

Adesivo de contato indicado para colagem de madeira, espuma, vidro, metal, tecido, carpete, poliestireno expandido, lâminas decorativas diversas como: lâminas naturais, lâminas sintéticas, rádica sobre superfícies como: MDF, compensados e madeiras em geral.

3. IMPORTANTE:

- Não adere a materiais à base de Polietileno; Polipropileno; Silicone e PTFE (Resina antiaderente).
- Não indicado para colagens de espelhos.
- Necessário pelo menos uma superfície porosa.
- Não aplicar em superfícies em contato direto com água.

4. Rendimento

Novo Cascola Base D'Água quando aplicado em camadas uniformes, apresenta um rendimento aproximado de :

- 100 g/m² (superfície dupla/ utilizando pincel).
- 80 g/m² (superfície dupla/ utilizando pistola pulverizadora spray).



5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Durante o uso , é recomendável luvas e proteção para os olhos

ConsERVE fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Mantenha a embalagem bem fechada para uma boa conservação do produto

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

6. Características Técnicas

Aspecto do Produto	Líquido de cor branca e/ou levemente amarelado, fluído, livre de grumos e/ou materiais estranhos.
Teor de Sólidos (%)	54,0 – 58,0
Viscosidade (CP's)	400 - 700
Tempo de secagem* (mínimo)	20 minutos
Tempo em aberto* (máximo)	03 horas
Validade (meses)	15

(*) as faixas podem sofrer alteração devido a quantidade de adesivo aplicado, tipo de superfície, condições distintas de temperatura e umidade relativa.

7. Recomendações Importantes antes da Aplicação:

- Antes de utilizar, homogenize bem o produto com auxílio de uma ferramenta, tipo vareta ou espátula que consiga chegar até o fundo do recipiente.
- **NÃO** agitar para evitar a formação de espuma.
- **NÃO** adicione água.
- No caso de aplicação em **MDF**, recomenda-se **expressamente** a importância do substrato ser **lixado** previamente antes da aplicação do adesivo.

8. Modo de Aplicação

- Preparar as superfícies a serem coladas, as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livre de poeira, óleos, graxa ou umidade.
- Lixa-las quando necessário para torná-las mais ásperas, proporcionando uma melhor ancoragem do adesivo ao substrato.
- Homogeneizar bem e vagarosamente o produto antes de utilizar.
- Aplicar o adesivo em camadas uniformes, sem excesso e por toda a superfície em ambos os materiais a serem colados
- Se a superfície for muito porosa a ponto de absorver excessivamente o adesivo, recomenda-se que seja aplicada uma camada bem fina de adesivo como *Primer*, aguardar cerca de 02 minutos e continuar com a aplicação convencional.
- Aguardar o tempo mínimo requerido antes de unir as peças. Pressionar bem, aplicando pressão do centro para as bordas, para evitar a formação de bolhas, utilizando um esfregão.
- O acabamento deve ser efetuado depois de 2 horas após a aplicação.

8.1 Para colagens de carpete:

- o contra piso deve estar completamente curado, livre de produtos anteriores, sem esfarelamento, imperfeições e com bom nivelamento.
- Recomenda-se aplicar uma camada fina do Cascola Base d'Água no contrapiso como *Primer* para evitar alta absorção do adesivo. Nesse caso, aguarde 30 minutos antes da aplicação da segunda demão.
- Aplicar o Cascola Base d'Água, tanto no contra-piso como no Carpete.
- Seguir com as orientações já mencionadas anteriormente.

8.2 Para aplicação com uso de pistola pulverizadora (spray):

- Recomenda-se manter uma distancia mínima de 20 centímetros das peças para garantir uma boa cobertura.
- Regule a saída do bico, para a quantidade desejada.
- Quanto mais fina a "nevoa" de adesivo, melhor será a cobertura e rendimento.
- Aplique o Cascola Base d'Água em ambas as partes a serem coladas.
- Seguir com as orientações já mencionadas anteriormente.
- Limpe o bico de saída da pistola, sempre que finalizar a aplicação para evitar a formação de grumos curados.

9. Possíveis defeitos na Colagem:

9.1 Bolhas de ar retidas entre as peças podem ser causadas por:

- Espalhamento irregular do adesivo;
- Tempo de secagem insuficiente;
- Prensagem irregular ou fraca.

9.2 Empenamento ou deformação das peças pode ser causadas por:

- Umidade nos materiais colados;
- Aplicação irregular de adesivo.

9.3 Baixa resistência de colagem das peças pode ser causado por:

- Falta de adesivo em um dos substratos que está sendo colado;
- Espalhamento irregular do adesivo;
- Tempo de secagem muito curto;
- Tempo de secagem excessivamente longo;
- Pressão insuficiente ou inadequada.
- Material com altíssima porosidade, sem aplicação de *Primer* (camada fina de Cascola Base d'Água).

10. Armazenamento

Produto não inflamável. NOVO CASCOLA BASE D'ÁGUA, deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura não inferior a 5°C e não superior a 30°C. NOVO CASCOLA BASE D'ÁGUA não deve ser estocado sob temperaturas inferiores a 0°C, pois, nesse caso ocorrerá o congelamento da fase.

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.

11. Embalagens

Adesivo Cascola Base D'Água disponível nas embalagens de: de 1.0 kg e 5.0 Kg.

12. Classificação de Transporte

O adesivo NOVO CASCOLA BASE D'ÁGUA não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR, ANTT.

13. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da "FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS" (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao

Cliente:

0800-704-2334