

## Selante Acrílico

# Cascola Flexite Multiuso

- Fácil aplicar;
- Odor Suave;
- Tecnologia Base de Água.

### 1. Composição

Selante à base de dispersão acrílica e água.

### 2. Campo de Aplicação

Selante para uso interno com poder de vedação em diversas superfícies porosas e não porosas como madeira, granito, alumínio, vidros, porcelana, cimento entre outros. Especialmente recomendado para aplicações em juntas e acabamentos em móveis, guarnições de portas e janelas, reparos em paredes de alvenaria, reparos em superfície porosas em geral.

#### 3. IMPORTANTE:

- Não é indicado para aplicações em pisos, ladrilhos ou locais com acúmulo de água.
- Uso somente para ambientes internos.
- Recomenda-se testes prévios para aplicação de pintura.
- Não realizar pintura com o selante ainda umido.
- Não adere a materiais à base de Polietileno, Polipropileno, PTFE (resina antiaderente).

### 4. Rendimento

O rendimento aproximado é dado em metros lineares baseados em espessuras de cordão.

#### Cartucho 450g:

Cordão 4 mm: aproximadamente 22 metros lineares

Cordão 10 mm: aproximadamente 4 metros lineares



### 5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

### 6. Características Técnicas

Aspecto	Pasta branca, homogênea
Dureza (Shore A)	30
Tempo de Formação de Pele (23°C/50%H.R.)	20 - 25 minutos
Tempo de Cura	Aprox. 2,5 mm/24 horas (porosos) Aprox. 2,5 mm/48 horas (não porosos)
Resistência a Temperatura após a Cura (°C)	-20 a + 80
Preenchimento de juntas	Máximo 5 mm
Validade	18 meses

## 7. Modo de Aplicação

### 7.1. Preparação das Superfícies:

- Prepare as superfícies a serem seladas as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livre de poeira, óleos, graxa ou umidade.
- Superfícies com produtos anteriormente aplicados e resíduos devem ser totalmente removidos.
- Não use gasolina ou querosene na limpeza, use álcool doméstico.

### 7.2. Aplicação do Selante:

#### Necessário a utilização de pistola aplicadora:

- Corte a ponta do cartucho;
- Rosqueie o bico aplicador no cartucho;
- Corte o bico aplicador na diagonal (45°) ou conforme o diâmetro desejado;
- Insira o cartucho na pistola.
- Caso necessário, proteja com o uso de fita crepe nos contornos onde não seja desejada a aderência do produto.
- Aplique o selante em forma de cordão contínuo;
- Para facilitar o acabamento, pode ser utilizado solução de água e detergente neutro;
- Após a aplicação retire a fita crepe antes da formação de película;
- O excesso de selante deve ser removido imediatamente com sabão e água ou álcool etílico.
- Depois de curado, a remoção só poderá ser feita mecanicamente.
- A cura total do selante dependerá da quantidade de produto e situação climática, podendo variar de 24 a 48 horas.
- Após o uso, mantenha o excesso de produto no bico aplicador e guarde-o no caso de uma segunda utilização.

## 8. Armazenamento

**Produto não inflamável.** CASCOLA FLEXITE MULTIUSO deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5°C e não superior a 30°C.

## 9. Embalagens

Cascola Flexite Multiuso está disponível nas embalagens de: 450g.

## 10. Classificação de Transporte

CASCOLA FLEXITE MULTIUSO não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

## 11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:  
0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.