

Selante

Cascola Massa de Calafetar

- Alta durabilidade;
- Excelente aderência;
- Não contém amianto;
- Não ataca as superfícies;
- Resiste a altas temperaturas.

1. Composição

Massa à base de resinas sintéticas e cargas minerais.

2. Campo de Aplicação

Selante para uso interno e externo com poder de vedação em diversas superfícies porosas e não porosas como madeira, granito, alumínio, vidros, porcelana, cimento, telhas, folhas de zinco, fibrocimento entre outras. Especialmente recomendado para vedar frestas, orifícios, locais onde há necessidade de evitar a penetração de água, umidade, ar quente ou frio, vapores, fumaça, anti-ruído, vazamentos, etc. Devido às suas características, pode ser empregada como massa antirruído em peças que trabalham sob vibração (aparelhos de ar condicionado, geladeiras, etc. Para o uso em residência, construção civil e reparos.

3. IMPORTANTE:

- Não é indicado como adesivo.
- Não adere a materiais à base de Polietileno, Polipropileno, silicone e PTFE (resina antiaderente).



4. Precauções

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

5. Características Técnicas

Aspecto	Massa compacta, homogênea e uniforme.
Cor	Cinza Claro
Caraterística	Massa com plasticidade permanente. Não seca.
Temperatura máxima de aplicação	120°C
Validade (meses)	24

6. Modo de Aplicação

6.1. Preparação das Superfícies:

- Prepare as superfícies que receberão o produto as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livre de poeira, óleos, desmoldante ou graxa.
- Superfícies com produtos anteriormente aplicados, resíduos devem ser totalmente removidos.
- Não use gasolina ou querosene na limpeza, use álcool doméstico.
- Para superfícies não porosas, recomenda-se lixar previamente para uma melhor ancoragem do produto.

6.2. Aplicação do Selante:

- Produto pronto para o uso.
- Destaque uma quantidade e molde-a.
- Aplique sobre a superfície, exercendo pressão manual. ou com uso de ferramenta (rolete).
- O excesso pode ser removido manualmente.
- A massa não endurece.
- Após o uso guarde a embalagem no caso de uma segunda utilização.

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.

7. Armazenamento

Produto não inflamável. CASCOLA MASSA DE CALAFETAR deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5°C e não superior a 30°C.

8. Embalagens

Cascola Massa de Calafetar está disponível nas embalagens de: 350g.

9. Classificação de Transporte

CASCOLA MASSA DE CALAFETAR não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

10. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800-704-2334**