

Adesivo de Montagem

Cascola Monta&Fixa PL 500

- Agarre imediato, não escorre;
- Tecnologia à base de água;
- Odor Suave;
- Aceita pintura após seco.

1. Composição

Adesivo de montagem à base de resina acrílica e água.

2. Campo de Aplicação

Adesivo de montagem para uso interno para adesão na maioria dos materiais como: metal, borracha, porcelana, plásticos, madeira, concreto, vidro, poliestireno expandido, Drywall, etc. Indicado para aplicações na área de construção civil, decoração, reparos sem a necessidade de furar, parafusar ou pregar, minimizando ou até eliminando o uso desses itens. Ideal para adesão de rodapés, garnições florões, arandelas, peças decorativas, azulejos, ladrilhos, molduras, conduítes, canaletas, cantoneiras, maquetes, mosaicos etc.

3. IMPORTANTE:

- **Não recomendado para ambientes externos;**
- **Necessário pelo menos 01 superfície porosa;**
- **Não recomendado para colagens de espelhos; Não recomendados para aplicações submersas;**
- **Não adere plásticos à base de Polietileno, Polipropileno, Silicone e PTFE (resina antiaderente).**

4. Rendimento

O rendimento aproximado é dado em metros lineares baseados em espessuras de cordão.

Cartucho 360g:

Cordão 4 mm: aproximadamente 25 metros lineares

Cordão 10 mm: aproximadamente 4 metros lineares

Bisnaga 85g:

Cordão 8mm: aproximadamente 1,5 metros lineares



5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

6. Características Técnicas

| Aspecto | Pasta branca, homogênea |
|---|-------------------------|
| Teor de sólidos (%) | Aprox. 66 |
| Resistência à temperatura (°C) | -20 a 80 |
| Cisalhamento (24 horas/kgf/cm ²) madeira x madeira | 50 - 70 |
| Tempo em Aberto | Máx. 10 minutos |
| Validade (meses) | 36 |

7. Modo de Aplicação

7.1. Preparação das Superfícies:

- Prepare as superfícies a serem coladas, as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livre de poeira, óleos, graxa ou umidade;
- Superfícies ou paredes pintadas ou com tintas em más condições, devem ser lixadas previamente, removendo todo o resíduo.

7.2. Aplicação do Adesivo:

- **Necessário a utilização de pistola aplicadora para o cartucho 360g:**
- Corte a ponta do cartucho;
- Rosqueie o bico aplicador no cartucho;
- Corte o bico aplicador na diagonal (45°) ou conforme o diâmetro desejado;
- Insira o cartucho na pistola;
- Aplique o adesivo na forma de cordões na vertical ou em pontos, no caso de aplicações leves;
- A quantidade de adesivo a ser aplicada dependerá da área das peças, do peso e do esforço que a montagem deve suportar;
- Junte as partes e faça o ajuste entre as peças pressionando firmemente;
- O tempo para ajustes é de até 10 minutos. Após esse tempo o produto começa o processo de endurecimento;
- Se necessário no caso de peças pesadas onde houver risco de queda utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até que a colagem esteja firme;
- O excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano umedecido com água ou álcool doméstico antes da secagem total;
- Após a secagem a remoção só poderá ser feita mecanicamente;
- A cura total do adesivo dependerá dos substratos, área envolvida, quantidade de adesivo e situação climática, podendo variar de 24 a 72 horas;
- Aceita pintura após seco. (Recomenda-se testes prévios).
- Após o uso, mantenha o excesso de produtos no bico aplicador e guarde-o no caso de uma segunda utilização.

8. Armazenamento

Produto não inflamável. CASCOLA MONTA&FIXA PL500, deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5°C e não superior a 30°C.

9. Embalagens

Adesivo Cascola Monta&Fixa PL500 está disponível nas embalagens de: 360g e 85g.

10. Classificação de Transporte

CASCOLA MONTA&FIXA PL500 não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.