

Adesivo Multifuncional

Cascola Monta&Fixa PL700

- Transparente;
- Multifuncional: une, fixa, veda, sela e preenche espaços;
- Aplicável em superfícies molhadas;
- Livre de solventes;
- Resistente aos raios UV.

1. Composição

À Base de polímero modificado por silano.

2. Campo de Aplicação

Adesivo multifuncional, pois também pode ser utilizado como selante. Para uso interno e externo para vedação e adesão na maioria dos materiais como: metal, acrílicos, porcelana, plásticos, madeira, concreto, vidro, poliestireno expandido, gesso acartonado, espelhos, PVC, telhas, etc. Indicado especialmente para a fixação de tampos de vidros, painéis decorativos, blocos de vidros, placas de acrílicos, espelhos, além de aplicações na área de construção civil, decoração e reparos.

3. IMPORTANTE:

- Recomenda-se testes prévios para aplicação de pintura.
- Não realizar pintura antes da cura total do produto.
- Não recomendados para aplicações submersas ou aquárias.
- Não adere plásticos à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente).

4. Rendimento

O rendimento aproximado é dado em metros lineares baseados em espessuras de cordão.

Cartucho 290g:

Cordão 4 mm: aproximadamente 16 metros lineares.



5. Precauções

A aplicação deve ocorrer em local arejado.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Para maiores informações de manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

6. Características Técnicas

| Aspecto | Pasta Incolor, homogênea |
|--|--------------------------|
| Aspecto após curado (filme até 2mm) | Transparente, flexível |
| Dureza (Shore A) | 40 |
| Tempo de Formação de Pele (20°C, 55% H.R.) | 10- 20 minutos |
| Tempo de Cura (20°C, 55% H.R./ 24 horas/ mm) | 2,5 -3,0 |
| Resistência a Temperatura após a Cura (°C) | -30 a + 80 |
| Validade | 15 meses |

7. Modo de Aplicação

7.1. Preparação das Superfícies:

- Prepare as superfícies a serem coladas ou seladas, as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livre de poeira, óleos, graxa;
- Superfícies ou paredes pintadas ou com tintas em más condições, deve se lixar previamente, removendo todo o resíduo.

7.2. Aplicação do Produto: Necessário a utilização de pistola aplicadora:

- Corte a ponta do cartucho;
- Rosqueie o bico aplicador no cartucho;
- Corte o bico aplicador na diagonal (45°) ou conforme o diâmetro desejado;
- Insira o cartucho na pistola;
- Após o uso, mantenha o excesso de produto no bico aplicador e guarde a embalagem para posterior reuso.

7.3 Utilização como Adesivo:

- Aplique o adesivo na forma de cordões na vertical ou em pontos;
- A aplicação em pontos só é recomendada no caso de aplicações leves;
- A quantidade de adesivo a ser aplicada dependerá da área das peças, do peso e do esforço que a montagem deverá suportar;
- Junte as partes e faça o ajuste entre as peças pressionando firmemente, até observar um espalhamento homogêneo do produto;
- O tempo para ajustes é de até 10 minutos. Após esse tempo o produto começa o processo de endurecimento;
- Se necessário, no caso de peças pesadas, onde houver risco de queda, utilize um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até que a colagem esteja firme;
- O excesso de adesivo deverá ser retirado com um pano umedecido com álcool doméstico antes da secagem total;
- Após a secagem a remoção só poderá ser feita mecanicamente;
- A cura total do adesivo dependerá dos substratos, área envolvida, quantidade de adesivo e situação climática, podendo variar de 24 a 72 horas.

7.4. Uso como Selante:

- Aplique o produto em forma de cordão contínuo;
- Para facilitar o acabamento, pode ser utilizado uma solução de água e detergente neutro;
- Após a aplicação, caso tenha optado pelo uso da fita crepe, retire-a antes da formação de película;
- O excesso de produto deve ser removido imediatamente com álcool doméstico;
- Depois de curado, a remoção só poderá ser feita mecanicamente;
- A cura total dependerá da quantidade de produto e situação climática, podendo variar de 24 a 72 horas.

8. Armazenamento

Produto não inflamável. CASCOLA MONTA&FIXA PL700, deve ser armazenado em local coberto e ventilado, protegido de intempéries, sob temperatura entre a 5°C e não superior a 30°C.

9. Embalagens

Cascola Monta&Fixa PL700 está disponível nas embalagens de: 290g

10. Classificação de Transporte

CASCOLA MONTA&FIXA PL700 não está classificado como perigoso para o transporte conforme a legislação em vigor.

11. Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente:
0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.