

## Sellantes

# Agorex Tapagoteras cinta Autoadhesiva

Cinta asfáltica autoadhesiva recubierta con un film de polietileno de alta resistencia y pegada sobre una hoja de aluminio.

### Características

- Impermeable
- Excelente adherencia
- Alta resistencia
- Protección
- Rapidez y comodidad

### Campo de Aplicación

Se utiliza para tapar goteras en techos de zinc, fibrocemento, tejas, etc. Para sellar juntas en ductos, encuentros entre materiales de construcción, salidas de ventilación. Para reparar carrocerías de vehículos. Protección térmica de tubos, Agorex Tapagoteras Cinta Autoadhesiva puede ser instalada sobre hormigón, fibrocemento, metal, piedras, madera, aluminio, zinc, etc.

### Preparación del Sustrato

La juntura debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.



## Aplicación

- Desenrollar y cortar el rollo de acuerdo a la junta que se requiere cubrir.
- Despegar el papel siliconado algunos centímetros
- Colocar el área de la cinta sin papel sobre la zona a cubrir.
- Sacar completamente el papel siliconado, pegar y presionar fuertemente.

### PRECAUCIONES

Evitar colocar Agorex Tapagoterías Cinta Autoadhesiva cuando las temperaturas sean inferiores a 5°C. Cuando hace frío calentar la junta con un soplete o secador y luego instalar la cinta.

No se recomienda pintar esta cinta.

## Información Técnica

Resistencia Media a la Rotura (NFG 0701)	Longitudinal: 40 N/cm. Transversal: 40 N/cm.
Esfuerzo a la Rotura (NFG 0701)	Longitudinal: 210% Transversal: 180%
Resistencia a la acción de Rasgar ya iniciada. (ASTM D 412)	Longitudinal: 30 N Transversal: 25 N
Tiempo almacenamiento	24 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de Servicio	:-15°C a 75 °C
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C – 35°C

## Presentaciones

Rollo de 10 mt. x 0.1 mt.  
Display de 1 mt. lineal



## Cuidado y almacenamiento

### Almacenamiento

Guarde y mantenga el envase bien cerrado y a temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a +10°C y por encima de los 30°C.

## Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Agorex Tapagoteras cinta autoadhesiva se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible en [www.agorex.cl](http://www.agorex.cl) o llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica ( CITUC)

Emergencias Químicas : 222473600.  
Intoxicaciones: 226353800.

**Manténgase fuera del alcance de los niños.**

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.  
No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.  
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

[www.henkel.cl](http://www.henkel.cl) / [www.agorex.cl](http://www.agorex.cl)



Excellence is our Passion