



# PATTEX CROCODILE POWER

Hoja de Datos Técnicos  
Versión: 08/2019

---

## CINTA ADHESIVA

---

### 1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Crocodile Power Cinta Adhesiva es una cinta resistente al agua, fácil de cortar y de alta resistencia que permite hacer fijaciones y reparaciones muy rápidas, extremas y duraderas en una gran diversidad de materiales.

### 2. CARACTERÍSTICAS

- La cinta Pattex Cocrodile Power está formada por varias capas, cada una de las cuales le confiere propiedades de resistencia, impermeabilidad y excelente adhesión sobre una gran variedad de superficies.
- Pattex Crocodile Power Cinta Adhesiva se puede utilizar para varias operaciones de fijación, protección y reparación en el ámbito del hogar, tanto en interior como exterior.
- Pattex Crocodile Power Cinta Adhesiva se puede cortar fácilmente con la mano.

### 3. PROPIEDADES

- **Color:** Gris y Negro.
- **Material:** Polietileno y tejido de poliéster de elevada resistencia.
- **Adhesivo:** Caucho natural.
- **Anchura:** 48 mm.
- **Longitud:** 30m.
- **Grosor:** Aprox. 400 µm.



- **Resistencia al pelado** (PSTC-1, Acero, 180°C): > 110 kg/cm
- **Resistencia estática** (PSTC-107, 12mm x12mm, Acero): > 10h.
- **Resistencia a la tracción** (PSTC-31): >200Kg/cm.
- **Fuerza de desenrollado** (PSTC-8): >70Kg/cm.
- **Resistencia térmica:** de -10°C a +50°C.
- **Temperatura de aplicación:** de +10°C a +25°C.

#### 4. PRESENTACIÓN

- Cinta de color Gris de 30m x 48mm.
- Cinta de color Negro de 30m x 48mm.

#### 5. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

#### 6. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

