



Ça rend plus fort

FICHE TECHNIQUE

PATTE X POWER - POWER TAPE EXTRÊME 30m

- Efficace sur tous matériaux, en intérieur et en extérieur
- Ultra résistant
- 2x fois plus épais*

DESCRIPTION



Formule

PATTE X POWER - Power Tape Extrême est un ruban adhésif résistant à l'eau, ultra épais, facile à déchirer et à haute résistance pour la fixation, la reliure, la réparation des matériaux les plus courants ** à l'intérieur et à l'extérieur. **Technologie 3 couches 2 x plus épaisses ! ***

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 au ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Destinations

- **PATTE X POWER - Power Tape Extrême** présente de bonnes performances d'adhérence sur la plupart des matériaux**
- **PATTE X POWER - Power Tape Extrême** est idéal pour la réparation de tentes, de canalisations et /ou tuyau de jardin, de gouttières, de jouets, de matériel de sport et de jeu, de piscines pour enfants et de nombreuses autres applications autos, motos, caravanes. Etc...
- **PATTE X POWER - Power Tape Extrême** est facile à déchirer à la main - pas besoin de ciseaux ni de cutter.
- **PATTE X POWER - Power Tape Extrême est indispensable dans sa maison, son jardin, son coffre de voiture !**

Mise en oeuvre

- Assurez-vous que les surfaces sont propres, sèches et exemptes de graisse
- Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban à température ambiante et appuyez fermement pour obtenir une adhérence maximale.
- Utiliser plusieurs couches pour plus de force.

Précautions :

Conserver dans un endroit sec entre 5 et 30 ° C. Protégez le produit des rayons directs du soleil.

- * par rapport à l'ancienne formule Power Tape
- ** Ne convient pas pour utilisation sur verre, PE, PP, PTFE.
Ne convient pas à l'immersion totale

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit (sans couleur et conditionnement)

Mise à jour : date de la mise à jour



Ça rend plus fort

Remarque importante :

Les surfaces délicates peuvent être endommagées lors du retrait de la bande. En cas de doute, la bande doit être testée dans un endroit peu visible.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Gris, noir
Matières principales	Polyethylene film + polyester fabric
Adhesive	Natural rubber
Largeur	48mm
Longueur	30m
Epaisseur en micron	Approx. 400µm
Adhésion pelable à 180 ° sur l'acier (PSTC-1)	>11 N/cm
Cisaillement statique (plaques d'acier de 12 mm x 12 mm) (PSTC-107)	>10 N/cm
Résistance à la traction (PSTC-31)	>20 N/cm
Force de déroulement (PSTC-8)	>7 N/cm
Résistance à la température du ruban appliqué sur les surfaces d'application	-10°C to 50°C
Application temperature	10°C to 25°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Stockage 24 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans son emballage d'origine fermé dans un lieu sec avec une température ambiante de +10 à +25°.

SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

Mise à jour le 04/07/2019

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit (sans couleur et conditionnement)

Mise à jour : date de la mise à jour