



# Pattex Spécialités - Plastique



## DESTINATIONS

Idéale pour collage de petites pièces de papier, de carton, de cuir, de PVC dur, du PVC souple, de verre, de pierre, de bois, de métal, aussi en combinaison.

Ne convient pas pour PE, PP, PFTE et polystyrène.

## MISE EN ŒUVRE

Le matériau à coller doit être dépourvu de graisse et de saleté. Nettoyez les matériaux avec du solvant.

Appliquez Pattex Plastique généreusement sur les deux surfaces à coller et appuyez les deux surfaces immédiatement ensemble.

Dans le cas de surfaces rugueuses, appliquez sur les deux surfaces et laissez s'évaporer les solvants 5-10 minutes avant assemblage, puis assembler et appuyez immédiatement.

## CONDITIONNEMENT

**Pattex Spécialités Plastique** est conditionné sous forme de tube de 30g.

## CARACTERISTIQUES

- transparent
- résistant aux chocs
- résistant à l'eau

**Composition :** Nitrocellulose

**Densité :** 0.89 g/cm<sup>2</sup>

**Résistance à la température** jusqu'à 70 degrés

**Résistance à la température** Pattex plastique doit être utilisé à température ambiante entre 18 et 25 degrés

**Stockage** 24 mois à des températures ambiantes

**Temps pour une résistance finale** Après 24h

## OBSERVATIONS

### Nettoyage :

Nettoyer les outils directement après utilisation avec un solvant type acétone.

### Conservation :

A conserver bien fermé à température ambiante

Eviter les températures en dessous de +5 degrés et au dessus de 50 degrés.

Création de la fiche technique : septembre 2010

HENKEL France  
SERVICE TECHNIQUE  
161, rue de Sully, F-92100 Boulogne-Billancourt  
Tél : 01 46 84 97 87  
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

Pattex®



Qualité Professionnelle

## PATTEX SPECIALITES PLASTIQUE



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
<b>Pattex Spécialités Plastique</b>	tube 30g	1472319	6	4015000417327	4015000475860	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
<b>Pattex Spécialités Plastique</b>	produit	120	26	215	0.03	0.05				
	colis	149	115	236	0.18	0.411				
	palette	800	1.2	840	27,000	86,850	50	3	150	900