

Rubson

ANTI DÉPÔTS VERTS prêt à l'emploi Pour SOLS & MURS EXTÉRIEURS

- Elimine les dépôts verts
- Empêche leur réapparition
- Curatif et préventif



FORMULE

Produit à base aqueuse

DESTINATIONS

S'applique à l'extérieur sur les murs, sols, toitures, clôtures, terrasses, dallages, vasques statues. Mais aussi sur les bateaux, réservoirs, courts de tennis

MISE EN ŒUVRE

Préparation

Gratter les dépôts verts épais et abondants avant le traitement. Appliquer sur un support sec.

Application

Appliquer uniformément sur support sec au pulvérisateur ou à la brosse. Laisser agir 1 à 2 jours par temps sec. Il n'est pas nécessaire de rincer. Après brunissement de la surface, vous pouvez éliminer les dépôts verts au nettoyeur haute pression. Après élimination des dépôts nuisibles, les surfaces peuvent être peintes.

MATÉRIEL ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Rouleau, brosse ou pulvérisateur basse pression.

Nettoyage des outils à l'eau.

STOCKAGE

18 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais hors gel.

DOSAGE RECOMMANDÉ

Traitement curatif : 0.2L/m²

Traitement préventif : 0.1L/m²

BÉNÉFICES CONSOMMATEURS

- Agit sur tous les matériaux
- Prêt à l'emploi
- Agit dans les 24h pour un traitement préventif et 48h pour un traitement curatif
- Ne détruit pas les plantes à la racine (protéger le feuillage)
- Conserve l'aspect naturel des matériaux
- Protection durable : jusqu'à 3 ans, dans les cas le plus favorables

Rubson Anti Dépôts Verts prêt à l'emploi est disponible en bidon plastique 5L.


CONSEILS RUBSON

- Porter les équipements de protection individuelle indiqués dans la fiche de données de sécurité
- Protéger les abords et plantations en cas de risque de projection directe du traitement
- Rincer soigneusement bassins, réservoirs et citernes avant leur mise en service
- En cas de dépôt vert très épais, une nouvelle pulvérisation est parfois nécessaire
- Si pulvérisé, porter un masque de protection
- Eviter le passage d'animaux domestiques sur les zones traitées dans les 4 à 6h après application

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur le site <http://mymsds.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.

Pour un traitement responsable des déchets :



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

Mise à jour de la fiche technique : Avril 2016

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

www.rubson.com



Qualité Professionnelle