

# Rubson

## Peinture étanche Façades

### Pour MURS EXTÉRIEURS



- Masque les tâches d'humidité
- Bloque l'humidité
- Préventif ou curatif
- S'applique même sur supports humides
- Formule base aqueuse sans odeur. Sans solvant

#### FORMULE

Peinture étanche à base de silicate avec des agents hydrophobes.

#### DESTINATIONS

Idéal pour les murs extérieurs (soubassements, descentes de garage, murs de cave et soutènements...) et les murs intérieurs enterrés (sous-sols, caves, garages).

Bloque l'humidité et empêche la prolifération des sels (salpêtre et efflorescences minérales) tout en donnant un aspect décoratif blanc.

#### MISE EN ŒUVRE

##### Préparation

Le support doit être non friable et propre. Il peut être légèrement humide. Brosser et nettoyer le support. Éliminer les traces de graisse et les anciennes peintures par grattage ou décapage afin de retrouver un support brut. Pour éliminer les dépôts verdâtres et les lichens, utiliser le traitement **RUBSON Anti-Mousse**. Il est indispensable de refaire les joints (briques, pierres, parpaings...) avant application. Égaliser les surfaces irrégulières avec un enduit adapté.

##### Application

Bien remuer le produit avant emploi. Appliquer par températures supérieures à 5°C et inférieures à 25°C à la brosse large ou au rouleau en deux couches croisées espacées de 6H minimum.

Peut être teintée avec un colorant universel (3%) ou recouvert d'une peinture sans solvant.

##### Temps de séchage

Au toucher : 2H

Recouvrable : 12H

#### MATÉRIEL ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Brosse ou rouleau.

Nettoyage des outils et des mains à l'eau.

#### STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais hors gel.

#### DOSAGE RECOMMANDÉ

- Crépi fin: 0,40m<sup>2</sup>/L
- Crépi grossier: 0,75m<sup>2</sup>/L

## Rubson Peinture étanche Façades

### BÉNÉFICES CONSOMMATEURS

- Adhère sur toute maçonnerie brute solide (béton, enduit...)
- S'applique même sur supports humides (non ruisselants)
- Préventif ou curatif
- Masque les tâches d'humidité et bloque l'humidité
- Elasticité améliorée
- Forte résistance à la pression : jusqu'à 10 bars

### CONDITIONNEMENT

**Rubson Peinture étanche Façades** est disponible en pot plastique 0.75 L et en seau plastique 5L (idéal application rouleau).

Pot et seau refermables pour une meilleure préservation du produit.

### CONSEILS RUBSON

- En cas d'humidité et/ou apparition de salpêtre sur un mur non enterré en enduit plâtre, appliquer RUBSON Traitement Murs Humidité / Durcisseur murs.
- Pour la réfection complète d'une façade poreuse, appliquer RUBSON Imperméabilisant Murs Extérieurs / Toitures.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels**  
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

#### Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

---

Mise à jour de la fiche technique : Février 2015

---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**

[www.rubson.com](http://www.rubson.com)



**Henkel**

**Qualité Professionnelle**