

RUBSON

Mastic Sanitaires SDB Saine

Tube 150ml



RUBSON Mastic Sanitaires SDB Saine Blanc Tube 150ml est un mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique, renforcé d'antifongique qui adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail...) et synthétiques (acrylique...).

DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité en salles de bain, WC...
- Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs carrelés et meubles encastrés.
- Adhère sur tous les matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre...

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Éliminer l'ancien joint à l'aide du Cutter&Lisseur et de l'Enlève-Joints Silicone Rubson SdeBain Saine
- Si besoin, éliminer les moisissures avec Rubson Anti-Moisissures SdeBain Saine
- Tailler l'embout avec le Cutter&Lisseur Rubson SdeBain Saine pour obtenir le diamètre du joint souhaité.
- Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
- Appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler et dans les 10 minutes, lisser avec le Cutter&Lisseur Rubson SdeBain Saine humidifié ou avec un doigt mouillé.
- Retirer le ruban adhésif.
- Refermer le Tube après usage.

CONDITIONNEMENT

RUBSON Mastic Sanitaires SDB Saine Tube 150ml est disponible en tube de 150ml.

CONSERVATION

18 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc ou transparent
Consistance	Mastic élastomère silicone
Consommation	1 Tube = 7m de Joints env.
Temps séchage	10 minutes hors poussière. 24 à 48 heures au cœur du joint selon sa section.
Nettoyage des outils	Immédiatement avec un chiffon sec.
Etiquetage de danger	non

BENEFICES CONSOMMATEUR

Longue durée garantie :

- Étanche
- Élasticité Exceptionnelle: 500%
- Anti-Moisissures, Aspect brillant, Ne jaunit pas, Résistant aux détergents

Facile à utiliser :

- Produit prêt à l'emploi, avec applicateur intégré (pas besoin de pistolet)
- Facile à lisser

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

ELIMINATION DES DECHETS

Pour un traitement responsable des déchets :

L'élimination des déchets doit se faire selon la réglementation Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Rapporter les restes de produit et l'emballage dans une déchetterie locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront être fournis sur simple demande.

Mise à jour de la fiche technique : Septembre 2016

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.rubson.com

RUBSON