

# Rubson Salle de Bain Saine Renov'Eclats

Flacon de 12 ml - Rénovateur liquide blanc en flacon de 12 ml avec pinceau.

## DESTINATIONS

Rubson Renov'éclats est adapté pour réparer les petits éclats, fêlures, éraflures ou défauts des baignoires, lavabos, appareils électroménagers de couleur blanche, radiateurs...

**Propriétés** : Rubson Renov'éclats permet une réparation rapide et facile des éclats. Il peut s'appliquer sur l'acier, le fer de fonte, les surfaces céramiques, l'émail, le bois, les surfaces émaillées et les matériaux synthétiques.

## MISE EN ŒUVRE

- Retirer les taches de rouille et les saletés avec une brosse métallique.
- Nettoyer la zone endommagée avec de l'acétone non gras ou un diluant.
- Avant utilisation, remuer vigoureusement le flacon Rubson Renov'éclats pendant 2 minutes. Maintenir la brosse à la verticale après ouverture.
- Appliquer une ou plusieurs couches, suivant la gravité de l'éclat.
- Le produit sera sec au toucher 1h après l'application.
- Eviter le contact avec l'eau pendant 24 h.

## CONDITIONNEMENT

Flacon de 10ml - Rénovateur liquide blanc en flacon de 10 ml avec pinceau.

## CONSERVATION

18 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture.

## CARACTERISTIQUES

Etiquetage danger : non

## Bénéfices Consommateurs

- Réparation des éclats et rayures
- Résiste aux détergents
- Un flacon peut réparer au moins 30 éclats mineurs.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels  
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

### Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

---

## LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics sanitaires

Spray anti-moisissures  
Bande de démoulage  
Renov'Eclat 12ml  
Renov joint de carrelage  
Tube enlève joint  
Joint préformé  
Stop bavure  
Stop fuite  
Renov'Joint  
Cutter & lisseur outil  
Enlève Joint outil  
Super pistolet mastic pliable  
Pistolet berceau

---

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

---

### **Service conseil Rubson**

#### **Henkel France S.A.**

161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)  
[www.rubson.com](http://www.rubson.com)