



# Pattex Crocodile traka

## Dvostruko ljepljiva traka za dvostruku snagu

### OSOBINE

Pattex tape je vodootporna\*\*, gusta, jednostavna za kidanje. Traka je ojačana vlaknima za pričvršćivanje, vezanje te popravak najčešćih materijala\* u zatvorenom i na otvorenom.

### PODRUČJE PRIMJENE

- Pattex traka tape odlično prianja na većinu podloga\*
- Idealna je za popravak šatora, otpadnih cijevi, oluka, opreme za sport i igranje, dječjih bazena te mnoge druge primjene
- Jednostavno se kida, bez upotrebe škara ili noževa

### UPOZORENJE

Nježne površine mogu se oštetiti prilikom uklanjanja trake. U slučaju dvojbi, testirajte traku na nevidljivom mjestu.

### PRIMJENA

1. Površine moraju biti čiste, suhe i bez masnoće i prašine.
2. Za najbolje rezultate nanesite traku na sobnoj temperaturi i čvrsto pritisnite kako biste osigurali maksimalno prianjanje. Za dodatnu čvrstoću koristite više slojeva.

### ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.



### PREPORUKA

„Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za upotrebu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.“

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljeti uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.“

### SKLADIŠTENJE

Čuvati na suhom mjestu između 5° C i 30° C. Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti.



## TEHNIČKI PODACI

Boja: srebrna, crna  
Materijal: Polietilenski film + poliesterska tkanina  
Ljepilo: prirodna guma  
Širina: 48 mm  
Dužina: 20 m  
Ukupna debljina: otpr. 400 µm  
180° Ljuštenje ljepila na čeliku (PSTC-1): >11N/cm  
Statično sjećenje (čelične ploče 12 mm x 12 mm) (PSTC-107): >10 sati  
Vučna čvrstoća (PSTC-31): >20 N/cm  
Sila odmotavanja (PSTC-8): >7 N/cm  
Temperaturna otpornost trake nanesene na podloge: -  
10°C do 25°C  
Temperatura primjene: 10°C do 25°C  
Rok trajanja: 18 mjeseci

---

\* Nije prikladno za upotrebu na staklu, PE, PP, PTFE.

\*\* Nije pogodno za potpuno uranjanje

