



univerzalno ljepilo

Univerzalno ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu

OSOBINE

- prianja na više različitih podloga
- višenamjensko tekuće ljepilo bez vode i otapala zasnovano na Henkelovoj tehnologiji FLEXTEC®
- ne gužva papir
- fleksibilan
- puni praznine
- za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na udarce i vlagu

PODRUČJE PRIMJENE

Idealno za popravljanje, izradu i poslove u kući i oko nje. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

Lijepi upojne i ne upojne materijale kao što su aluminij, beton, nehrđajući čelik, pločice, staklo, drvo, keramika, plut, bakar*1), lakovane površine*2), poliester ojačan staklenim vlaknima, koža, posteljina, mesing*1), papir, karton, kruti PVC, polikarbonat, čelik, stiroportna pjena (stiropor®), ogledala*3), kamenje / prirodno kamenje, cink

Nije prikladno za polietilen (PE), polipropilen (PP), politetrafluoro-etilen (PTFE) (Teflon®), kao i neke osobine ABS-a i krutog polistirena.

Univerzalno ljepilo kompatibilno je s akrilnim bojama, DD lakovima i lakovima alkidne smole. Kada koristite boje alkidne smole, sušenje može biti produženo. Hibrid nije kompatibilan s jednokomponentnim PU bojama.

*1) Prije nanošenja, izvršite ispitivanja kako biste osigurali kompatibilnost ljepila s obojenim metalima poput bakra, bronce i mjeđi.

*2) Prije nanošenja, izvršite ispitivanja i provjerite od slučaja do slučaja je li univerzalno ljepilo kompatibilno s različitim sustavima premaza (boje, lakov, praškasti premazi).

*3) Ogledala čiji je refleksni i zaštitni premaz u skladu s DIN 1238 5.1 i DIN EN 1036.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Površine

Hibridno ljepilo pogodno je za mnoge upojne i ne upojne površine osim polietilena, polipropilena, krutog polistirena, ABS-a i teflona®.



Priprema površine

Da bi se osiguralo dobro prianjanje, potrebno je malo vlage (s površine i / ili iz zraka). Površine moraju biti čvrste i čiste. Uklonite onečišćenja, npr. prašina, mast, ulje ili hrđa s alkoholom, acetonom.

Provjerite čvrstoću lijepljenja između obloga i podloge te uklonite labave slojeve. Ukoliko je potrebno, ohrapavite površine ukoliko je potrebno.

Primjena

1. Očistite površinu za lijepljenje

2. Nanesite jednu površinu tankog sloja ljepila. Za upojne materijale možda će vam trebati veća količina ljepila. Pritisnite površine zajedno i zalijepite trakom ili stegnite najmanje 30 minuta.

3. Za dvije ne upojnepovršine: namočite površinu vlažnom krpom, nanesite ljepilo na obje površine u tankim i ujednačenim slojevima i odmah čvrsto pritisnite. Zalijepite trakom ili stegnite najmanje 30 minuta.

ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat očistite alkoholom ili acetonom. Stvrdnuti materijal može se uklanjati samo mehanički.

Uklanjanje ostataka ljepila: Sveže proizvod se može lako ukloniti suhom krpom. Sveže ljepilo moguće je ukloniti acetonom ili alkoholom.



ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.

Mjere opreza: Čuvati izvan dohvata djece. Ukoliko dođe do kontakta s kožom, odmah uklonite ljepilo i operite sapunom i vodom.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: Silane-curing polymer

Gustoća: ca. 1.10 g/cm³

Temperaturna otpornost: -50°C up to +80°C (kratkotrajna izloženost)

Otvoreno vrijeme: 5-7 min., ovisno o temperaturi i razini vlage

Temperatura primjene: +5°C do +40°C

Istezanje pri lomu: otprilike 100% (film)

Finale čvrstoća na smicanje kruga: 3,0 - 4,0 N / mm² (drvo)

Boja: Transparentna

Rok trajanja (25°C, 50% r.h.): 12 mjeseci

PREPORUKA

„Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo vam preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.“

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoren drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljedi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.“

SKLADIŠENJE

Čuvajte proizvod dobro zatvoren na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost. Nije osjetljiv na mraz.

VAŽNE INFORMACIJE

Nakon postavljanja, univerzalno ljepilo se može obojiti, posebno s akrilnim lakom na bazi vode.

Proizvod se stvarnjava u dodiru s vlagom: održavajte čistu mlaznicu i poklopac boce.

Prethodno testirajte na skrivenom području ukoliko ga koristite na plastici ili lakiranim površinama.

Otvrdnuti proizvod je vodootporan, ali nije pogodan za trajno uranjanje u vodu.

Upotrijebite ogledala sukladno DIN 1238,5.1 i DIN EN 1036 zatražite tehnički savjet za velike objekte.

OTPAD

Potpuno osušeni ostaci proizvoda mogu se odlagati kao kućni otpad. Ostatke nestvrđnutih proizvoda odložite prema lokalnim propisima. Velike količine proizvoda moraju se odlagati odvojeno. Kod odlaganja otpada (prema EWC-u): 08 04 10. Praznu ambalažu vratite na recikliranje. Upotrijebite ogledala sukladno DIN 1238,5.1 i DIN EN 1036 zatražite tehnički savjet za velike objekte.

