



PATTEX RIMUOVICOLLA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Miscela di solventi ed addensanti.

CAMPI D'IMPIEGO

Particolarmente indicato per la rimozione di residui di colla relativi ad incollaggi di moquettes, rivestimenti murali e per la rimozione di idropitture.

Rimozione di:

- vecchi residui di colla (moquettes)
- residui di rivestimenti da sottofondi non sensibili ai solventi
- rivestimenti murali e pavimenti non distaccabili con acqua poiché incollati con collanti in dispersione o a base di resine sintetiche
- idropitture in interni
- macchie di pittura o collante dagli attrezzi
- macchie di grasso o oli da pavimentazioni (p.es. garage, uffici, cantine, etc.) non sensibili ai solventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	miscela di solventi, agenti addensanti e tensioattivi
Viscosità	gel
Tempo minimo di rimozione residui	1 - 3 ore circa a seconda del tipo di colla e dell'età del residuo.
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Resa	200-500 g/mq in funzione dello spessore dello strato di colla da rimuovere

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. Teme il gelo.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

- mescolare prima dell'uso
- controllare che i fondi siano piani, asciutti, puliti e compatti (non friabili). Se necessario applicare una mano di adesivo diluito con acqua in rapporto 5:1 e fare asciugare 24 ore
- spalmare con spatola dentata media (n°2) non più di 4/6 mq per volta
- posare i riquadri o le liste di legno sull'adesivo prima che abbia fatto pelle (il tempo è in funzione di umidità e temperatura ambientali)
- durante la posa far sì che i riquadri e i listelli di legno vengano bagnati dall'adesivo su tutta la superficie
- la pedonabilità della pavimentazione è possibile dopo almeno 24 ore (in funzione di temperatura e umidità)
- eventuali tracce fresche di adesivo possono essere tolte con acqua.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it