

# LOCTITE® Super Bond Power Easy

**Лепило, което позволява корекции**

## Характеристики

LOCTITE® Super Bond Power Easy е еднокомпонентно секундно лепило. Продуктът е за домашна употреба и предоставя здрава връзка между множество материали. Идеално за пластмаса, гума, метал, дърво, керамика, кожа, текстил, картон, хартия и др.

Power Easy комбинира силата на секундното лепило с уникалното качество да не залепва за пръстите веднага, което позволява по-дълго време за корекции

LOCTITE® Super Bond Power Easy има слаб аромат и дава два пъти повече време за корекции от останалите секундни лепила LOCTITE® Super Bond, за да постигнете перфектни резултати.

**Скорост на залепване:** Първоначално залепване за 15 до 120 секунди, в зависимост от основата.

**Сила на залепване:** (ISO 4587): от 10 до 20 N/mm<sup>2</sup> (якост на срязване) след 12 до 24 часа, в зависимост от основата.

## Инструкции за употреба

1. Всички повърхности за залепване трябва да бъдат чисти, сухи и добре пасващи.
2. Трябва да се избягва контакт на лепилото с кожата.
3. Нанесете минимално количество LOCTITE® Super Bond Power Easy върху една от повърхностите за залепване.
4. Частите се събират незабавно и се притискат с ръка поне 1 минута.
5. След това се оставя 10 минути или най-добре до следващия ден, без да се пипа, за да се залепи напълно.
6. Разливания трябва да се избягват и работните повърхности трябва да се предпазват.
7. Най-добър резултат се постига с подготовка за залепване при стайна температура (15–30°C) и минимум 30% относителна влажност.
8. Оптимален срок за употреба на продукта се постига с избърсване на излишното лепило от дюзата с кърпичка, затваряне на капачката и съхраняване на опаковката на хладно и сухо място.



## Технически данни

Състав	β- Метоксиетил цианоакрилат
Външен вид	Прозрачна течност
Плътност	1.1 g/cm <sup>3</sup> при 20 °C
Вискозитет при 25 °C	~ 2000 mPa.s
Опаковка	2 g туба
Срок на годност при температура 2-8 °C	24 за неотворена опаковка*

\* 18 месеца при съхранение на температура от 20 °C.

## Ограничения

- За вътрешна употреба.
- Да не се използва върху прашни, замърсени или мокри повърхности..
- Не е подходящо за залепване на полипропилен, полиетилен, тефлон, силиконов каучук, стъкло, остъквени повърхности, гланцирани повърхности, мека кожа или пана.
- Никога не трябва да се използва за залепване на сглобки, които ще се потапят в много горещи течности.

## Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място, недостъпно за деца.

## Внимание

Изложените данни в тази техническа спецификация могат да бъдат само най-общи указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити за пригодността на продукта. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.

## Здраве и безопасност.

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност.  
Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com).



**Хенкел България ЕООД**  
1766 София, Бизнес Парк София, Сграда 2, Етаж 4  
Тел.: 02/806 39 00,  
[henkel.lepila@henkel.com](mailto:henkel.lepila@henkel.com)