



LOCTITE Super Bond Gel

OSObine

LOCTITE Super Bond Gel je jednokomponentno trenutačno gel ljepilo. Dizajnirano je za kućnu upotrebu i formira čvrste veze između širokog spektra uobičajenih materijala. Zahvaljujući formuli bez kapanja može se koristiti na okomitim ili stropnim površinama. Idealno je za lijepljenje materijala poput plastike, gume, metala, drva, keramike, kože, tkanina, kartona i papira.

Brzina lijepljenja: početno prijanjanje u 5 do 30 sekundi, ovisno o podlozi.

Čvrstoća lijepljenja (ISO 4587): 10 do 20 N / mm² (vučno pomicanje) za 12 do 24 sata, ovisno o podlozi. Otporan je na vodu prema normi EN 204-D3, a keramičke veze mogu izdržati > 50 ciklusa perilice posuđa (u kontroliranim laboratorijskim uvjetima).

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Osigurajte da su sve površine koje se lijepe čiste i suhe i dobro prijanjaju.
2. Izbjegavajte kontakt kože s ljepilom.
3. Na jednu od površina koje se treba lijepiti nanosite minimalnu količinu LOCTITE Super Bond Gela.
4. Dijelove odmah sastavite i držite pritiskom ruke najmanje 1 minutu.
5. Ostavite neometano 10 minuta ili najbolje preko noći kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
6. Izbjegavajte izlivanje i zaštitite radne površine.
7. Za najbolje rezultate, ljepilo koristite na sobnoj temperaturi (15-30° C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti od najmanje 30%.
8. Za optimalni vijek proizvoda, obrišite mlaznicu maramicom za uklanjanje viška ljepila, vratite poklopac i spremite na hladnom i suhom mjestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list proizvoda koji je dostupan na zahtjev.



PREPORUKA

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za upotrebu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo vam preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljedi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, izvan dosega djece.



OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Nije prikladan za lijepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, silikonske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pjene.
- Nikada ne koristite za lijepljenje predmeta koji će zadržavati vruće tekućine.
- Optimalni učinak lijepljenja postiže se u suhim uvjetima.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: Etil cijanoakrilat

Izgled: Bistri gel

Gustoća: 1,1 g / cm³ pri 20 ° C

Viskoznost: Ne kapajući gel

Pakiranje: 2g tuba

Rok trajanja na 20°C: 36 mjeseci neotvoren
