

LOCTITE Super Bond 2g

trenutačno ljepilo, tekuće

OSOBINE

LOCTITE Super Bond je jednokomponentno trenutačno tekuće ljepilo na bazi etil cijanoakrilata. Dizajnirano je za kućnu upotrebu i stvaranje čvrstih veza između raznih upojnih i neupojnih materijala.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

- Osigurajte da su sve površine koje se lijepe čiste i suhe i dobro prianjaju.
- Izbjegavajte kontakt kože s ljepilom.
- Nanесите minimalnu količinu ljepila na jednu od površina koje se lijepe.
- Dijelove odmah spojite i držite pritiskom ruke najmanje 1 minutu.
- Ostavite neometano 5 minuta ili najbolje preko noći kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
- Izbjegavajte prosipanje i zaštitite radne površine.
- Za najbolje rezultate, veze se trebaju pripremiti na sobnoj temperaturi (15-30° C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti od najmanje 30%.
- Za optimalni vijek proizvoda, obrišite mlaznicu maramicom za uklanjanje viška ljepila, vratite poklopac i spremite na hladnom i suhom mjestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.



PREPORUKA

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za upotrebu i primjenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primjena, kao i različite uvjete primjene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uvjete u kojima ih koristite, kao i za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo Vam preporučujemo da provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je riječ o smrti ili osobnoj ozljedi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjivom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, izvan dosega djece.

OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Za unutarnju upotrebu.
- Nije prikladan za lijepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, siliikonske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pjene.
- Nikada ne koristite za lijepljenje proizvoda koji će zadržavati vruće tekućine.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: etil cijanoakrilat

Izgled: Prozirna tekuća formula

Gustoća: 1,08 g / cm³ pri 20°C

Viskoznost: otprilike 25-100 mPa.s (pri 25°C)

Pakiranje: 3g

Rok trajanja na 2-8°C: 36 mjeseci neotvoren

