



Pattex FIX Decor Montážní lepidlo pro interiér

VLASTNOSTI

- Vysoce lepidivé montážní lepidlo
- Po vytvrzení přetíratelné
- Schopnost vyplnit mezery až do 10 mm
- Jednoduchá aplikace
- Rychleschnoucí na savých površích
- Vysoká adheze na dřevo

POUŽITÍ

Pattex FIX Decor je vhodný k lepení následujících povrchů: omítka (vnitřní), beton, pórobeton, pemza, vláknový beton, sádkarton, sádrové desky, dřevěné materiály (například dřevotřískka), polyuretanové tuhé pěny. Není doporučeno pro materiály trvale ponořené do vody.


PŘÍPRAVA PVRCHU

Povrch musí být čistý a zbavený prachu, mastnoty a oleje. Povrch nesmí být neustále vystavován vlhkosti. Jeden z lepených povrchů musí být savý, protože pro dosažení pevného spojení se ze spoje musí odpařit voda. V případě velmi savých povrchů, jako je sádra, MDF, dřevotřískka (ne OSB) či hliněné cihly, je možné, že lepidlo zaschne příliš rychle po obvodu nánosu a vnitřní část spoje nevytvoří dostatečnou vazbu. Pro zajištění žádoucího spojení rychle absorbujících povrchů navlhčete před lepením povrch vodou z rozprašovače nebo vlhkým hadříkem. Pro povrchy neabsorbující nebo citlivé na vlhkost použijte Pattex One For All nebo Pattex FIX Extreme Total.

ZPRACOVÁNÍ

Odrážnete vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole.

Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3). V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy.



Po každé aplikaci

uvolněte spoušť pistole, aby lepidlo dále nevytékalo. Lepené díly k sobě přitiskněte, dokud je lepidlo ještě vlhké (do cca 15 minut), v případě potřeby během několika minut upravte polohu lepených povrchů a znovu přitiskněte. Těžké předměty zafixujte po dobu minimálně 24 hodin. Minimální tloušťka vrstvy lepidla je 1 mm. V případě lepení nesavých materiálů nesmí lepidlo tvořit větší souvislé plochy, jednotlivé pruhy lepidla se nesmí spojit.



NEPŘEHLEDNĚTE

Zbytky lepidla odstraňte ihned pomocí vlhkého hadříku. Vytvrzený materiál je možné odstranit pouze mechanicky.

Likvidace odpadu: Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Katalogové číslo odpadu je na vyžádání k dispozici u výrobce. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

BALENÍ

Kartuše: 400 g

SKLADOVÁNÍ

18 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Základní materiál:	Disperze
Barva:	Bílá
Hustota:	1,3 g/cm ³
Teplota zpracování:	+10 °C až +40 °C
Tepelná odolnost:	-20 °C až +70 °C
Otevřená doba:	cca 10 min.
Konečná pevnost (DIN EN 205):	5 až 6 N/mm ²
Doba vytvrzení:	cca 12 hod.
Spotřeba:	cca 400 g/m ²
Vyplňovací schopnosti:	max. 10 mm
Počáteční přilnavost:	50 kg/m ²

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz