



Revision date: 16.08.2017

TEHNIČNI LIST

PATTEX REPAIR EPOXY UNIVERSAL

Dvokomponentno lepilo v brizgi, hitro in enostavno

Pakiranje: 6 ml

Rok uporabe: 18 mesecev od datuma proizvodnje

Univerzalno dvokomponentno lepilo na osnovi epoksi. Zlepi različne materiale v 5 minutah. Uporabno za steklo, les, porcelan, keramiko, kovine, plastiko (razen PP in PE). Odporno na vodo, običajna topila in olje.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage: Površine morajo biti suhe, brez prahu in olja.

Mešalno razmerje: 1:1 v količini.

Nanos: Odstranite konico

Pritisnite na sprožilec za enakomeren iztis obeh komponent na mešalno podlago. Zmešajte enakomerno komponenti. Zmes nanesite na površino, ki se tesni ali lepi.

Čas nanosa: 2-4 minute po mešanju, na 20-25°C. Kjer želite lepilo odstraniti, storite to z mineralno tekočino, acetonom in alkoholom.

Čas sušenja: Z delom lahko nadaljujete 30minut po nanosu lepila (v pogojih 20-25°C). Končna trdnost je dosežena po 24h. Sušenje lahko pospešite z zvišanjem temperature (nad 70°C). Pri temperaturah pod 15°C se čas strjevanja upočasni.

Karakteristike strjenega lepila:

barva: rumena

temperatura: nasplošno, temperaturna odpornost -20°C do +80°C. Lepljene površine pod pritiskom nesmejo biti izpostavljene temperaturam nad 60°C.

trdnost:

pribl. 41 kg/m² (24h, 23°C kovina)

pribl. 100 kg/cm² (24h, 23°C les)

pribl. 31 kg/cm² (24h, 23°C PVC)

Lepilo se med nanosom ne širi ali krči. Posušeno lepilo se lahko peska, barva, vrta ali strojno obdela. Odporno je na vodo, olja in običajna topila.

PAKIRANJE

3ml brizga, komponenta A in B

SKLADIŠČENJE in HRANJENJE

Rok uporabe 18 mesecev. Shranjujte v originalno zaprti embalaži.