



Metylan Normal

Klej do tapet

Z czystej metylocelulozy, odporny na działanie wapna.

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ może być stosowany również do gruntowania podłoża
- ▶ łatwy w stosowaniu
- ▶ wydajny
- ▶ doskonała siła klejenia
- ▶ możliwość wstępnego korygowania tapety
- ▶ z czystej metylocelulozy (nadaje się do użytku w miejscach przeznaczonych na pobyt dzieci np. przedszkola)
- ▶ odporny na działanie wapna

ZASTOSOWANIE

Do klejenia cienkich i grubych tapet papierowych oraz o podkładzie papierowym. Klej może być stosowany również do gruntowania podłoża przed tapetowaniem.

W przypadku wyjątkowo ciężkich tapet papierowych w celu zwiększenia siły klejenia można dodać klej Metylan Extra (na 4litry kleju Metylan Normal rozrobionego z wodą dodać 1 opakowanie kleju Metylan Extra 750g).

Odporny na wahania temperatury, działanie wapna. Do stosowania w pomieszczeniach suchych.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania przez 15 sekund wsypywać do wiadra z zimną wodą jednocześnie silnie mieszając (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą przy ścianie wiadra (pomoże to zmniejszyć zapylenie i ryzyko tworzenia się grudek). Kontynuuj mieszanie przez ok. 1 min. Po upływie 2-3 minut ponownie silnie zamieszaj. Odczekaj 20 minut i jeszcze raz energicznie zamieszaj. Klej jest gotowy do użycia. Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu, użyj w ciągu 7dni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare tapety usunąć preparatem Metylan Remover płyn do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować.

Podłoże musi być suche, wytrzymałe, równomiernie chłonne, czyste (wolne od kurzu, brudu, tłuszczu, wosku i substancji antyadhezyjnych), gładkie (bez wtrąceń z piasku) i odpowiednio płaskie. Starannie oczyścić ściany i sufity. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan Normal w proporcji z tabeli. Przed położeniem tapet pozostawić ścianę/podłoże do całkowitego wyschnięcia.



TAPETOWANIE

Uwaga: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami/zaleceniami producenta tapety, co do sposobu jej klejenia.

Przykładowe postępowanie:

- Aplikacja kleju na spodnią powierzchnię tapety:
Wymieszany klej Metylan Normal nanieść równomiernie szerokim pędzlem po spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a potem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasujemy do możliwości chłonnych tapety. Pokryte klejem bryty składamy w połowie, klejem do środka i zwiijamy. Po wykonaniu tej czynności odkładamy bryt na około 0 minut (w zależności od rodzaju materiału), aby jego warstwa uległa równomiernemu nasiąknięciu. Tapety ciężkie dwukrotnie pokryć klejem i pozostawić na dłuższy czas do nasiąknięcia. Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i ułożenie wzoru. Chwyatając za górne naroża brytu pozwolić, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy, by usunąć pęcherze powietrza. Jeżeli potrzeba natychmiast wykonać korektę/wyrównanie wzoru tapety. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną, niemokrą gąbką z czystą wodą. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta tapety.

Wskazówka: Narzędzia umyć zimną lub ciepłą wodą.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Po zmieszaniu z wodą zużyj w ciągu 7 dni.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 125g

DANE TECHNICZNE

Baza:	wysokowartościowa metylceluloza
Wygląd po zmieszaniu z wodą:	gęsty, mlecznobiały, po wyschnięciu przezroczysty
Ciężar nasypowy:	310 - 360 g/litr
Temperatura aplikacji:	zalecana 18 °C , nie stosować poniżej 10 °C (temperatura pomieszczenia i podłoża)
Czas rozpuszczania:	około 20 minut w zimnej wodzie
pH roztworu:	pH 6,5-8,0
Wydajność:	30 - 50 m ²

Orientacyjne zużycie:

Proporcje mieszania (opakowanie **125g**)

Eurorolka: (0,53m x 10,05m)

Zastosowanie	Proporcje	Zawartość opakowania		
		na l wody	Zużycie m ²	na ilość rolek
Gruntowanie	1:80	10,0	100	-
Tapety cienkie papierowe	1:70	8,75	50	10
Tapety zwykłe papierowe	1:60	7,5	40	8
Tapety grube papierowe	1:50	6,25	30	6

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 800 120 241

+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23 °C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyższych wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

