



Metylan Spezial

Klej do tapet winylowych, grubych i ciężkich tapet papierowych, tłoczonych winylowych oraz tłoczonych papierowych

Na bazie wysokowartościowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych żywic, odporny na działanie wapna i cementu, nadaje się do stosowania na świeżym i suchym tynku

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ łatwy w użyciu
- ▶ odporny na wahania temperatury i działanie wapna i cementu
- ▶ wydajny
- ▶ duża przyczepność
- ▶ zawiera metylocelulozę z dodatkiem żywic sztucznych

ZASTOSOWANIE

Do klejenia tapet specjalnych, np.: winylowych; grubych i ciężkich tapet papierowych oraz o podkładzie papierowym; tłoczonych winylowych oraz papierowych. Klej może być stosowany również do gruntowania podłoża.

W przypadku wyjątkowo ciężkich tapet w celu zwiększenia siły klejenia można dodać klej Metylan Extra (na 4l kleju Metylan Spezial zrobionego z wodą dodać 1 opakowanie kleju Metylan Extra 750g). Odporny na wahania temperatury, działanie wapna i cementu. Do stosowania w pomieszczeniach suchych. Gwarantuje niezawodność i trwałość klejenia.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania przez 15 sekund wsypywać do wiadra z zimną wodą jednocześnie silnie mieszając (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą przy ścianie wiadra (po-może to zmniejszyć zapylenie i ryzyko tworzenia się grudek). Kontynuuj mieszanie przez ok. 1 min. Po upływie 2-3 minut jeszcze raz silnie zamieszaj i pozostaw na około 15 minut. Po upływie tego czasu, należy ponownie energicznie przemieszać. Klej jest gotowy do użycia. Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu, użyj w ciągu 7 dni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Stare tapety usunąć preparatem Metylan Remover płyn do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować.

Podłoże musi być suche, wytrzymałe, równomiernie chłonne, czyste (wolne od kurzu, brudu, tłuszczu, wosku i substancji antyadhezyjnych), gładkie (bez wtrąceń z piasku) i odpowiednio płaskie. Starannie oczyścić ściany i sufity. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan Normal lub Metylan Spezial w proporcjach z tabel. Przed położeniem tapet pozostawić ścianę/podłoże do całkowitego wyschnięcia.



TAPETOWANIE

Uwaga: Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami/zaleceniami producenta tapety, co do sposobu jej klejenia.

Przykładowe postępowanie:

- Aplikacja kleju na spodnią powierzchnię tapety: Wymieszany klej Metylan Spezial nanieść równomiernie szerokim pędzlem po spodniej powierzchni tapety, najpierw wzdłuż brytu, a potem w poprzek, aż do brzegów. Ilość kleju dopasowujemy do możliwości chłonnych tapety. Pokryte klejem bryty składamy w połowie, klejem do środka i zwiijamy. Po wykonaniu tej czynności odkładamy bryt na około 10 minut (w zależności od rodzaju materiału), aby jego warstwa uległa równomiernemu nasiąknięciu. Klejenie tapety zaczynamy od strony okna. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i ułożenie wzoru. Chwytając za górne naroża brytu pozwolić, aby swobodnie rozwinął się pod własnym ciężarem. Tapetę przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherze powietrza. Jeżeli potrzeba natychmiast wykonać korektę/wyrównanie wzoru tapety. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety niezwłocznie zmyć delikatnie wilgotną, niemokrą gąbką z czystą wodą. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta tapety.

Wskazówka: Narzędzia umyć zimną lub ciepłą wodą.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przy-

gotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Po zmieszaniu z wodą zużyj w ciągu 7 dni.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 200g

DANE TECHNICZNE

Baza:	wysokowartościowa metyloceluloza z dodatkiem żywic sztucznych
Wygląd roztworu:	gęsty, mlecznobiały
Ciężar nasypowy:	500 - 600 g/litr
Temperatura aplikacji:	zalecana 18°C, nie stosować poniżej 10°C (temperatura pomieszczenia i podłoża)
Czas rozpuszczania:	około 15 minut w zimnej wodzie
pH roztworu:	pH 7-8
Wydajność:	22-26 m ²

Orientacyjne zużycie:

*Eurorolka (10,05/0,53m)

Zastosowanie	Proporcje	Zawartość opakowania		
		na l wody	na m ²	na ilość rolek*
Gruntowanie	1:40	8	60-80	-
Tapety	1:20	4	22-26	4-5
Tapety na podkładzie	1:20	3,5	18-20	4-5

Wyrób posiada Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 01519 z dnia 20.01.2020 oraz Krajową Ocenę Techniczną nr ITB-KOT-2019/1220 wydanie 1.

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

