



Massa adesiva

Pritt Multi Tak

- Versátil;
- Reutilizável;
- Facilmente removível.

Composição

Massa à base de polibutileno e carga mineral.

Campo de Aplicação

Pritt Multi Tak® pode ser utilizada no lar, na escola e no escritório, indicado para fixação de posters, cartazes, mapas, fotos, recados, ornamentos decorativos, pequenas placas sobre paredes, portas ou vidro, além de objetos leves, tais como calculadoras, telefones, teclados sobre móveis e superfícies horizontais.

Precauções

- Produto sem características tóxicas com relação à manipulação ou inalação, devendo entretanto, ser proibido seu uso para crianças menores de 03 anos por conter partes que possam ser engolidas.
- Lave as mãos após o uso.
- Em caso de irritação ou ingestão, procure um médico.
- Para maiores informações sobre manuseio e segurança deste produto, consulte a Ficha de informação de Segurança (FISPQ)

Modo de Aplicação

1. As superfícies devem estar limpas, secas, livres de resíduos como óleos, graxas, gorduras e poeiras ou produtos anteriormente utilizados.



2. Com as mãos limpas, destaque um ou mais quadradinhos e amasse-o (s) bem.

3. Coloque o Multi Tak® entre o objeto que deseja fixar e a superfície. Dependendo do tamanho, formato ou peso do objeto, repita as operações anteriores, distribuindo o produto pela área.
4. Pressione bem o objeto na superfície.
5. Se desejar remover ou reposicionar o objeto, puxe-o nos pontos de fixação (em papéis seja cuidadoso para não rasgá-los). Preferencialmente retire a massinha e amasse-a novamente antes de reutilizar.



Características Técnicas

Tipo químico	Polibutileno e cargas minerais
Aparência (não curado)	Massa branca
Solubilidade em água	Não
Solubilidade em óleo alifático	Sim
Validade (meses)	24

Pode manchar superfícies porosas.



Recomendações

- Realizar teste prévio antes de aplicar sobre paredes, pois em alguns casos o acabamento (pintura) não é adequado para recebimento de massas adesivas.
- Não usar para adesão de peças que ficarão em contato com líquidos.
- Para guardar a massa usada, descarte as partes impregnadas por pó e outros resíduos e guarde o restante embrulhada em filme plástico.
- Não utilize em superfícies úmidas, sujas, muito fibrosas, instáveis, excessivamente irregulares ou expostas diretamente as intempéries.
- A quantidade de Multi Tak® a ser usada, depende do tamanho, formato e peso do objeto.
- Qualquer resíduo pode ser removido com um pedaço do próprio Multi Tak.
- Para superfícies não porosas como vidro e metal ou outras superfícies lisas ou polidas a fixação pode ser baixa.
- Superfícies delicadas podem ser danificadas quando da remoção da massa. Em caso de dúvidas realizar testes.
- Visto que a resistência de fixação do produto aumenta com o tempo, recomendamos cuidado especial quando da remoção da massa.

Embalagens

Pritt Multi Tak: Embalagem de 35g.

Armazenamento

Em condições ideais, os produtos devem ficar armazenados em local seco e fresco, longe de fontes de calor, em suas embalagens fechadas e em posição vertical, a uma temperatura entre 8°C – 21°C (46°F – 70°F). As condições ideais de armazenagem para embalagens lacradas são conseguidas sob refrigeração: 2°C – 8°C (36°F – 46°F). Embalagens refrigeradas devem voltar à temperatura ambiente antes de se usar o produto. Para evitar contaminação de material não-utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Para informações mais específicas a respeito da vida útil entre em contato com o SAC.

Ficha de Informação de Segurança

A Henkel dispõe da “FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS” (FISPQ), para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativos à sua linha de produtos, favor entrar em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente.

**Para outras informações, entre em contato
com nosso Serviço de Atendimento ao
Cliente:
0800-704-2334**

As informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações de uso e de aplicações são baseadas em nosso conhecimento e experiência sobre este produto na data de criação deste documento. O produto pode ter uma variedade diferente de aplicações de acordo com as condições de seu ambiente de trabalho, as quais estão além do controle da Henkel. A Henkel, portanto, não é responsável pela adequação do produto em referência aos seus processos produtivos e condições no que diz respeito a forma como você o usa, assim como as aplicações pretendidas e resultados. Recomenda-se fortemente que você realize previamente testes para confirmar a adequação deste produto.

A Henkel se exime de qualquer responsabilidade a respeito das informações contidas nesta Folha de Dados Técnicos ou de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao referido produto, exceto se de outra for expressamente acordado e exceto em relação à morte ou lesões causadas por negligência ou qualquer responsabilidade atribuída à Henkel por força de lei.