



Loctite Super Cola-3 60 Segundos

Descrição do produto: Cola Universal

CARACTERÍSTICAS

Loctite Super Cola-3 60 Segundos é uma Cola Multiusos rápida e versátil, que cola rapidamente uma ampla variedade de materiais comuns. É concebida para uma utilização doméstica e a sua fórmula de gel - não goteja - pode ser usada em superfícies verticais ou suspensas. É a cola ideal para colar materiais, tais como a maioria dos plásticos, borrachas, metais, madeiras, cerâmica, couro, tecidos, papel e cartão, sem necessidade de que um dos lados seja poroso.

Loctite Super Cola-3 60 Segundos é resistente a impactos e é perfeita para aplicações que exigem alguma flexibilidade. O produto foi formulado para permitir algum tempo de reposicionamento durante a colagem. Loctite Super Cola-3 60 Segundos está em conformidade com a norma EN204 D3 para colas de madeira, tornando-a resistente à humidade, mas não é adequada para uma exposição contínua.

Velocidade de colagem: Aderência inicial de 1kg/cm² em cerca de 45-90 segundos, dependendo do suporte.

Resistência de Colagem (ISO 4587, corte por tração): 7-15 N/mm² (70-150 kg/cm²) em 24 horas, dependendo do suporte. Resistente à humidade em conformidade com a norma EN204-D3.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Certificar-se de que todas as superfícies a colar estão limpas, secas e bem ajustadas.
2. Evitar o contacto da pele com a cola.
3. Apertar suavemente o tubo junto à extremidade, aplicar uma quantidade mínima (1 gota por 6.5 cm²) de Loctite Super Cola-3 60 Segundos numa das superfícies a colar).
4. Juntar as partes imediatamente e pressionar com as mãos, sem mexer, durante pelo menos 1 minuto.
5. Deixar atuar durante 10 minutos ou, de preferência, durante a noite para permitir o desenvolvimento da resistência de colagem total.
6. Não entornar e proteger as superfícies de trabalho. Remover resíduos curados do Loctite Super Cola-3 60 Segundos com Removedor de Cola da LOCTITE®.
7. Para melhores resultados, a colagem deve ser preparada à temperatura ambiente (15-25 °C) e com uma humidade relativa mínima de 30%. Os tempos de colagem poderão aumentar em condições ambientais muito frias e/ou secas.



Excellence is our Passion

8. Para uma vida útil ideal do produto, utilizar apenas uma quantidade mínima de cola, limpar o bico com um pano para remover o excesso de cola, fechar a tampa e armazenar a embalagem num local fresco e seco.

DADOS TÉCNICOS

Composição	Etil-cianoacrilato
Aparência	Gel transparente
Densidade	1.1 g/cm ³ @ 20 °C
Viscosidade	Gel, não goteja
Embalagem	Tubo de alumínio de 20 g
Prazo de validade a 2-8 °C	24 meses com a embalagem fechada*

*Apenas como orientação, pode ser considerado o equivalente a 18 meses a uma temperatura de 20 °C.

LIMITAÇÕES

- Não utilizar em superfícies com pó, sujas ou molhadas.
- Não é indicada para a colagem de polipropileno, polietileno, poliestireno, PTFE, borracha de silicone, vidro ou espumas.
- Nunca utilizar para colar produtos que irão conter líquidos quentes.
- Não é indicada para a colagem de materiais onde seja necessário poder de enchimento.

ARMAZENAMENTO

Certifique-se de que o bico está limpo e a tampa é fechada após a utilização. Armazenar num local fresco e seco, fora do alcance das crianças.

SAÚDE E SEGURANÇA

Antes de utilizar o produto, por favor consulte a correspondente Folha de Dados de Segurança do Produto, disponível em www.mymsds.henkel.com

“A informação fornecida nesta Ficha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, é baseada no nosso conhecimento e experiência do produto na data desta FDT. O produto pode ter uma grande diversidade de aplicações, bem como diferentes condições de trabalho e de aplicação que se encontram fora do nosso controlo. Desta forma, a Henkel não se responsabiliza pela adequabilidade do nosso produto em processos e condições de produção nos quais pretende utilizá-lo, bem como pelas aplicações e resultados previstos. Recomendamos que sejam realizados testes prévios para confirmar a adequabilidade do nosso produto.

Qualquer responsabilidade relativa à informação incluída na Ficha de Dados Técnicos ou em quaisquer outras recomendações escritas ou verbais em relação ao produto em causa está excluída, salvo se expressamente acordado e em caso de morte ou danos pessoais causados por negligência da nossa parte e qualquer responsabilidade ao abrigo de qualquer lei obrigatória de produto aplicável.”



HENKEL IBERICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente
Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela – LRS
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06