



Ficha Técnica de Producto

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos 120 kg

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos 120 kg, es una cinta con pegamento doble cara ideal para montajes fáciles, rápidos y duraderos en interiores y exteriores sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar.

2 CAMPOS DE APLICACIÓN

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos® 120 kg está **iespecificado para:**

- El montaje de espejos, cuadros, canaletas y una gran cantidad de elementos decorativos en múltiples superficies como metal, madera, piedras, plástico, entre otras.

3 PRINCIPALES BENEFICIOS

- Fácil aplicación.
- Soporta hasta 120 Kg por cinta.*
- Resistente a la humedad, corrosión y abrasión.
- Resistente a temperaturas extremas (-40°C – 90°C).
- Multimaterial.
- Uso recomendado en interiores y exteriores.
- Dimensiones ideales para evitar desperdicio.
- No tóxico.

*0.421Kg / cm²

4 INFORMACIÓN TÉCNICA:

Propiedades:

Color: Blanco

Espesor: 1.0 mm sin el protector.

Centro: 38mm de centro plástico.

Materias Primas Básicas:

Rollo blanco de goma sintética.

Propiedades Funcionales:

Temperatura de Aplicación: 18 °C – 35 °C





Ficha Técnica de Producto

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos 120 kg

5 INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie.

1. Remueva con un paño seco todo polvo, grasa, humedad y suciedad de las superficies antes de aplicar el producto. Se recomienda el uso de alcohol.

Aplicación:

2. Aplique y corte la cinta sobre el objeto que desea colgar** y presione firmemente para evitar la formación de burbujas de aire entre la superficie y la cinta.
3. Remueva el protector rojo, monte sobre la superficie en la cual desea colocar el objeto y presione durante aproximadamente 10 segundos.

**En superficies planas, 15cm de cinta resisten hasta 10kg de peso, dependiendo de lo delgado de la superficie del objeto. La fuerza de pegado se reducirá en objetos cuyo grosor sea superior a 1cm.

6 PRESENTACIONES

- Rollo de 1.5 mts. de largo x 19mm de ancho

7 ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

- Debe almacenarse en un lugar fresco y seco. No se exponga a los rayos del sol.
- El tiempo de vida, para los blisters que no se han abierto, es de aproximadamente 24 meses.

Unidad de empaque

Unidades por caja:

- Caja con 12 rollos de 1.5mts en blister.
- Cajas por pallet:
- 315 cajas con 12 rollos de 1.5mts de largo en blister.

8 NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- No se recomienda el uso de la cinta en superficies delicadas puedan ser dañadas fácilmente.
- La fuerza máxima de pegado se logrará bajo condiciones ideales de uso (objetos planos y delgados).
- Evite tocar el pegamento con los dedos durante la aplicación.
- No se use en Teflón^{M.R.}, silicón, papel, paredes recubiertas de vinil o superficies delicadas.

9 PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de los niños.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en métodos y condiciones específicas de aplicación del producto. Se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades.