



Ficha Técnica de Producto

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos 80 kg

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos 80kg, es una cinta adhesiva doble cara para montajes fáciles y duraderos en interiores sin necesidad de taladrar, atornillar ni clavar. Cuenta con agarre inmediato y con buena capacidad de resistencia.

2 CAMPOS DE APLICACIÓN

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos® 80Kg es ideal para:

El montaje en azulejo, metal, espejos, plástico*, madera, vidrio, piedra y ladrillo.

*no se use con PE, PP, PTFE.

3 PRINCIPALES BENEFICIOS

- Fácil aplicación – Sin herramientas adicionales.
- Eficiente – Sin hoyos, sin ruido y sin taladro.
- Limpio – Sin suciedad ni polvo.
- Resistente – Sostiene hasta 80k por rollo completo de cinta.

4 INFORMACIÓN TÉCNICA:

Propiedades:

Color: Blanco

Ancho: 19mm

Longitud: 1,5m

Materias Primas Básicas:

Rollo blanco de espuma de polietileno

Adhesivo: Caucho sintético

Forro: Azul polietileno/polipropileno

Propiedades funcionales:

Temperatura de aplicación: 15°C a 35°C

Resistencia de temperatura: -40°C a 90°C

Esfuerzo de tensión estática: 2kg/1 pulgada cuadrada ó (in²), en acero inoxidable

(DIN EN 1943): →14 días

Adhesión en Peel 180° (DIN EN 1939): →20N/25mm





Ficha Técnica de Producto

Resistol^{M.R.} Cinta de Montaje No Más Clavos 80 kg

5 INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie.

1. Antes de aplicar asegure que las superficies a unir se encuentren limpias y libres de polvo, grasa o aceite. Se recomienda el uso de alcohol para la limpieza.

Aplicación:

2. Aplique la cinta al objeto que desea fijar.
3. Remueva el forro de protección y presione firmemente sobre la superficie donde colocará el objeto aproximadamente 10 segundos.

6 PRESENTACIONES

- Rollo de 1.5 mts. de largo x 19mm de ancho

7 ALMACENAMIENTO / TIEMPO DE VIDA

- Manténgase en un lugar seco y libre de polvo a una temperatura de 10 C° y 30 °C.
- No se exponga a los rayos del sol.
- El tiempo de vida, para los blisters que no se han abierto, es de aproximadamente 24 meses.

Unidad de empaque:

Un rollo de 1.5mts de largo en blister.

Unidades por caja:

Caja con 12 rollos de 1.5mts de largo en blister.

Cajas por pallet:

315 cajas con 12 rollos de 1.5 mts de largo en blister.

8 NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- No se recomienda el uso de la cinta en superficies delicadas puedan ser dañadas fácilmente.
- No se recomienda usar la cinta en superficies delicadas o con falsas adhesiones (superficies pintadas o con recubrimientos que se puedan desprender) que puedan ser dañadas fácilmente.
- Resistol^{M.R.} No Más Clavos® Cinta 80 kg no está recomendada para su uso en silicón, papel y paredes de viníl.
- La fuerza máxima de pegado será obtenida bajo condiciones ideales de uso (objetos planos y delgados) y se reducirá en objetos con grosores mayores de 1cm.
- Evite tocar el pegamento de la cinta con los dedos durante la aplicación.

Evite usar en superficies con contacto permanente y directo con el agua.

9 PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Antes de utilizar el producto, por favor lea la hoja de seguridad, la cual se encuentra disponible bajo su petición.

Las instrucciones plasmadas en la presente Ficha Técnica están basadas en métodos y condiciones específicas de aplicación del producto. Se recomienda a los usuarios realizar evaluaciones previas de acuerdo a sus necesidades.