

# CT 99 antimucegai

## Agent antimucegai

Concentrat de curățare îndepărtează atacul ciupercilor, lichenelor și bacteriilor

### CARACTERISTICI

- ▶ nu conține metale grele
- ▶ diluabil cu apă
- ▶ nu pătează la folosire
- ▶ poate fi acoperit cu tencuieli și vopseluri
- ▶ permite capilaritatea

### DOMENII DE UTILIZARE

Pentru îndepărtarea ciupercilor, mușchilor și lichenelor. Pentru distrugerea microorganismelor, bacteriilor etc. Se poate folosi la interior și exterior.

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Ceresit CT 99 poate fi aplicat pe toate suprafețele uscate și curate. Murdăria persistentă va fi periată uscat cu peria. Proeminențele mici vor fi îndepărtate cu peria de sârmă.

### MOD DE APLICARE

CT 99 va fi diluat cu apă înainte de utilizare în raport de 1:2 până la 1:5. Soluția trebuie aplicată bine pe suprafețele afectate - a nu se pulveriza! CT 99 trebuie aplicat înainte de prima amorsare a suprafeței. Soluția va fi lăsată să acționeze de la 8 până la 10 ore. Apoi aplicați amorsa sau primul strat de vopsea. Sculele de lucru se vor curăța cu apă după utilizare.

#### Notă:

Materialul se va prelucra doar în condiții uscate și la temperaturi de +5°C până la +40°C și în condițiile unei umidități relative a aerului de ≤80%. Toate caracteristicile au fost stabilite la o temperatură de +23°C și în condițiile unei umidități relative a aerului de 50%. În alte condiții climatice se va observa accelerarea, respectiv încetinirea uscării. CT 99 conține bioxizi organici. Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul lucrului. Se vor purta mănuși de protecție. În caz de contact se va clăti cu apă. În caz de contact cu ochii se vor clăti timp de mai multe minute cu apă curentă. A se feri de alimente.

### RECOMANDĂRI

Caracteristicile enumerate se bazează pe experiența practică și examinările tehnice. Condițiile specifice de aplicare sau de la fața locului pot fi diferite de cele descrise aici și, prin



urmare, utilizarea corectă a produselor noastre se află în afara sferei noastre de influență. De aceea, dacă există dubii, se recomandă efectuarea de teste pentru a avea certitudinea că produsul corespunde cerințelor. Responsabilitatea legală nu poate fi acceptată doar pe baza informațiilor conținute în această fișă de informații sau pe baza sfaturilor verbale oferite. În cazul în care apar întrebări, puteți solicita consiliere. Odată cu editarea prezentei fișe tehnice, fișele anterioare își pierd valabilitatea.

### TERMEN DE VALABILITATE

9 luni de la data producției, prin depozitare în spații uscate, în ambalajele originale, nederiorate.  
**A se feri de îngheț!**

### AMBALARE

Recipiente din plastic de 1 l. Recipiente din plastic cu pulverizator de 0,5 l.

## DATE TEHNICE

Bază:	bioxizi organici
Densitate:	cca 1,0 kg/l
Raport de amestecare:	1:2 până la 1:5
Temperatură de prelucrare:	+5°C până la + 40°C
Consum:	
pentru amestecul 1:2	80 până la 90 g/cm <sup>2</sup>
pentru amestecul 1:5	30 până la 50 g/cm <sup>2</sup>