

LOCTITE Super Bond Liquid 3g

trenutni lepak, u tečnom stanju

OSOBINE

LOCTITE Super Bond Liquid je jednokomponentni trenutni tečni lepak na bazi etil cijanoakrilata. Dizajniran je za kućnu upotrebu i stvaranje čvrstih veza između raznih upijajućih i neupijajućih materijala.



UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

1. Osigurajte da su sve površine koje se lepe čiste i suve i dobro prianjaju.
2. Izbegavajte kontakt kože sa lepkom.
3. Nanesite minimalnu količinu lepka na jednu od površina koje se lepe.
4. Delove odmah s pojite i držite pritiskom ruke najmanje 1 minut.
5. Ostavite neometano 5 minuta ili najbolje preko noći kako bi se omogućila puna čvrstoća vezivanja.
6. Izbegavajte prosipanje i zaštitite radne površine.
7. Za najbolje rezultate, veze se trebaju pripremiti na sobnoj temperaturi (15-30° C) i minimalnoj relativnoj vlažnosti od najmanje 30%.
8. Za optimalni vek proizvoda, obrišite mlaznicu maramicom za uklanjanje viška lepka, vratite poklopac i odložite na hladnom i suvom mestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije upotrebe proizvoda pogledajte povezani sigurnosni list materijala koji je dostupan na zahtjev.

PREPORUKA

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za upotrebu i primenu proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu proizvoda na dan ovog tehničkog lista. Proizvod može imati mnoštvo različitih primena, kao i različite uslove primene i rada u vašem okruženju koji su izvan naše kontrole. Stoga Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda za proizvodne procese i uslove u kojima ih koristite, kao i za nameravanu primenu i rezultate. Preporučujemo Vam da sprovedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili prikladnost našeg proizvoda.

Svaka odgovornost u vezi s informacijama u tehničkom listu ili bilo kojom drugom pismenom ili usmenom preporukom u vezi s proizvodom isključena je, osim ako je izričito dogovoreno drugačije, osim ako je reč o smrti ili povredi uzrokovanoj našom nepažnjom i bilo kakvom odgovornošću prema bilo kojem primjenjenom Zakonu o obveznoj odgovornosti za proizvode.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom suvom mestu, van domaćaja dece.

OGRANIČENJA

- Ne koristite na prašnjavim, prljavim ili mokrim površinama.
- Za unutrašnju upotrebu.
- Nije prikladan za lepljenje polipropilena, polietilena, PTFE-a, siliiconske gume, stakla, glaziranih površina, vrlo mekane kože ili pene.
- Nikada ne koristite za lepljenje proizvoda koji će zadržavati vruće tečnosti.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: etil cijanoakrilat

Izgled: Prozirna tečna formula

Gustina: 1,08 g / cm³ pri 20°C

Viskoznost: otprilike 25-100 mPa.s (pri 25°C)

Pakovanje: 3g

Rok trajanja na 2-8°C: 36 meseci neotvoren

