

Pattex Crocodile



Tape – BLACK AND SILVER

KARAKTERISTIKE

Trak je vodoodporen**, ekstra debel, enostaven za trganje. Trak z izboljšanim armiranjem za pritrditev, vezavo in popravilo najpogostejših materialov* v notranjih in zunanjih prostorih.

PODROČJE UPORABE

- Trak kaže dobre oprijemljive lastnosti na večini podlag*
- Trak je idealen za popravilo šotorov, pip, žlebov, športnih in igralnih pripomočkov, otroških bazenov in še veliko ostalih aplikacij.
- Trak omogoča enostavno trganje traku z rokami – ne potrebujete škarij ali nožev.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanos

1. Prepričajte se, da je površina suha, čista, brez prahu in masti.
2. Za boljše rezultate uporabite trak pri sobni temperaturi in ga za boljši oprijem trdno pritisnite na površino. Za ekstremno moč uporabite več slojev.

OMEJITVE

Shranjevanje – shranjujte v suhem prostoru, pri temperaturi od 5 °C do 30 °C. Izdelek zavarujte pred direktno sončno svetlobo.

*Ni primeren za uporabo na steklu, PE, PP, PTFE.

**Ni primeren za popolno potopitev.

Pomembna opomba

Občutljive površine se lahko ob odstranjevanju traku poškodujejo. V primeru dvoma, je potrebno trak testirati na neopaznem mestu.



TEHNIČNI PODATKI

Barva	Srebrna, Črna
Osnovni material	Polietilenski film + poliestrska tkanina
Lepilo	Naravni kavčuk
Širina	48mm
Dolžina	20m
Skupna debelina	Pribl. 400µm
180° test luščenja lepila na jeklu (PSTC-1)	>11 N/cm
Statično striženje (12mm x 12mm jeklene plošče) (PSTC-107)	>10 ur
Natezna trdnost (PSTC-31)	>20 N/cm
Sila odvitja (PSTC-8)	>7 N/cm
Temperaturna odpornost traku nanešenega na površino	-10°C to 50°C
Temperatura uporabe	10°C do 25°C
Rok uporabe	24 mesecev



Quality for Professionals

"Podatki, navedeni v teh tehničnih listih (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah izdelka na dan tega TDS. Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne pogoje uporabe in delovnega okolja v vašem okolju, ki so zunaj našega nadzora. Henkel zato ni odgovoren za primernost našega izdelka za proizvodne procese in pogoje, v zvezi s katerimi jih uporabljate, ter o predvidenih aplikacijah in rezultatih. Priporočamo vam, da izvedete svoje predhodne preskuse, da potrdite takšno primernost našega izdelka.

Vsaka odgovornost v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katera koli druga pisna ali ustna priporočila v zvezi z zadevnim izdelkom je izključena, razen če je drugače izrecno dogovorjeno in razen v zvezi s smrtjo ali telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost in kakršna koli odgovornost v skladu z veljavnimi obveznimi zakoni o odškodninskih zahtevkih za proizvode. "

Henkel Slovenija, d.o.o.

Industrijska 23, 2506 Maribor

Tel.: 02/222 22 96

lepilamb@henkel.com



Quality for Professionals