

Pattex Crocodile

Univerzalno lepilo



KARAKTERISTIKE

- Lepljenje na različne podlage
- Večnamensko tekoče lepilo, brez vode in topil
- Na osnovi Henklove tehnologije FLEXTEC®
- Ne guba papirja
- Prilagodljivo
- Polni razpoke
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Odporen proti udarcem



PODROČJE UPORABE

- Idealen za razna popravila, vrt in gradbena dela v ali izven hiše. Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Lepi in prekriva veliko vpojnih in nevpojnih materialov, kot so aluminij, beton, nerjaveče jeklo, ploščice, steklo, les, keramiko, pluto, baker*1), lakirane površine*2), poliester ojačan s steklenimi vlakni (GFP), usnje, blago, medenino*1), papir, karton, trdi PVC, polikarbonat, jeklo, polistirensko peno (stiropor®), ogledala*3), kamen, naravni kamen, cink.
- Ni primerno za polietilen (PE), polipropilen (PP), politetrafluoro-etilen (PTFE) (Teflon®) in nekatere lastnosti ABS in togega polistirena.
- Univerzalno lepilo je združljiv z akrilnimi barvami, DD laki in laki alkidne smole. Pri uporabi z alkidnimi smolami se lahko sušenje podaljša. Hybrid ni združljiv z enokomponentnimi PU barvami.

*1) Pred nanosom izvedite teste združljivosti Hybrid glue z neželeznimi kovinami, kot so baker, bron in medenina.

*2) Pred uporabo izvedite teste in preverite od primera do primera, če je Hybrid Glue združljiv z različnimi sistemi premazov (barve, laki, prašni premazi).

*3) Ogledala, katerih odsev in zaščitna prevleka je skladna z EN 1238 5.1 in EN 1036.

NAVODILA ZA UPORABO

Površina nanosa

Univerzalno lepilo je primerno za številne vpojne in nevpojne podlage, razen za polietilen, polipropilen, togega polistirena, ABS in Teflon®.

Priprava površine

Za zagotovitev dobre lepljivosti je potrebne nekaj vlage (iz okolja in/ali s površin). Lepljene površine morajo biti čiste in brez ostankov prahu, maščobe ali olja. Preverite trdnost lepljenja med sredstvom, ki ga lepate in površino, odstranite ostanke. Po potrebi pred lepljenjem zaščitite okolico s trakom ali folijo.



Quality for Professionals

Nanos

- Očistite površino pred nanosom lepila
- Nanesite tanko plast lepila na površino. Za porozne materiale potrebujete večjo količino lepila. Stisnite površine skupaj in oblepite s trakom vsaj za 30 minut
- Za dve nevpojni površini: Površino zmočite z vlažno krpo, nanesite lepilo na obe površini v tankih in enakomernih slojih in nemudoma trdno pritisnite obe površini skupaj in oblepite s trakom za vsaj 30 minut.

Pomembne informacije:

Strjeno lepilo se lahko prebarva le z akrilnimi laki na vodni osnovi.

Izdelek se strjuje v stiku z vlago: hranite šobo in pokrovček steklenice čisto.

Če uporabljate plastiko ali lakirano površino izdelek predhodno testirajte na skritem območju. Strjen izdelek je vodoodporen, vendar ni primeren za trajen stik z vodo (potopitev v vodo).

Uporaba ogledal po EN 1238,5.1 in EN 1036, za predmete velikega obsega, prosite za tehnično svetovanje.

OMEJITVE

Orodja za čiščenje

Po uporabi orodja takoj očistite z alkoholom ali acetonom. Strjen material je odstranljiv samo mehansko.

Odstranjevanje ostankov lepila: sveži izdelki se brez težav očistijo s suho krpo. Nestrjeno lepilo se lahko odstrani z alkoholom ali lepilom.

Shranjevanje

Izdelek hranite tesno zaprt v zaprtem in hladnem prostoru. Ščititi pred soncem! Ni občutljiv na mráz.

ODSTRANJEVANJE

V celoti posušene ostanke lepila lahko odvržete med gospodinjске odpadke. Ostanke lepila odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Velike količine lepila je potrebno odstraniti ločeno. Koda za odstranjevanje odpadkov (v skladu z EWC): 08 04 10. Prazno embalažo vrnite v recikliranje.

TEHNIČNI PODATKI

Sestava	Polimeri
Gostota(25°C)	Pribl. 1.10 g/cm ³
Barva	transparenten
Pakiranje	50mL in 100mL steklenička, 40mL tuba
Temperatura nanosa	+5°C do +40°C
Odprti čas(pri 23°C, 50% relativni vlažnosti)	5-7 min., odvisno od temperature in relativne vlažnosti
Razteznost	Pribl. 100% (film)
Temperaturna odpornost	-50°C do +80°C (kratkotrajna izpostavljenost)
Končna strižna trdnost	3.0 – 4.0 N/mm ² (les)
Rok uporabe (25°C, 50% r.h.)	12 mesecev

ZDRAVJE IN VARNOST

Pred uporabo izdelka preglejte ustrezen tehnični list, ki je na voljo na zahtevo.

Previdnostni ukrepi: hranite izven dosega otrok. V primeru stika s kožo, lepilo takoj odstranite in izperite z milom in vodo.



Quality for Professionals

"Podatki, navedeni v teh tehničnih listih (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah izdelka na dan tega TDS. Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne pogoje uporabe in delovnega okolja v vašem okolju, ki so zunaj našega nadzora. Henkel zato ni odgovoren za primernost našega izdelka za proizvodne procese in pogoje, v zvezi s katerimi jih uporabljate, ter o predvidenih aplikacijah in rezultatih. Priporočamo vam, da izvedete svoje predhodne preskuse, da potrdite takšno primernost našega izdelka.

Vsaka odgovornost v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katera koli druga pisna ali ustna priporočila v zvezi z zadevnim izdelkom je izključena, razen če je drugače izrecno dogovorjeno in razen v zvezi s smrtjo ali telesno poškodbo, ki jo povzroči naša malomarnost in kakršna koli odgovornost v skladu z veljavnimi obveznimi zakoni o odškodninskih zahtevkih za proizvode. "

Henkel Slovenija, d.o.o.

Industrijska 23, 2506 Maribor

Tel.: 02/222 22 96

lepilamb@henkel.com



Quality for Professionals