

100 x 60 мм

Black

Пігментна паста для тонування акрилових, силікатних, силіконових штукатурок та фарб Ceresit

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Пігментна паста призначена для тонування декоративних штукатурок і фарб Ceresit. Тонування пігментними пастами здійснюється у відповідності до рецептур, які надаються виробником пігментних паст. Постачається 14 кольорів пігментних паст.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Пігментна паста перед заливанням у відповідний резервуар тонувальної машини повинна перемішуватися протягом 4 хвилин (рекомендується механічне перемішування в гіроміксері або шейкері). Перед застосуванням перемішаної пігментної пасти необхідно забезпечити її деаерацію.

ПРИМІТКИ

Для забезпечення точності дозування пігментної пасту у продукти необхідно дотримуватись такого режиму температури і вологості: температура $+18 \pm 5$ °C, відносна вологість 20–90%.

Тримати в місцях, недосяжних для дітей. При роботі користуватися захисними рукавичками. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку потрапляння на шкіру чи в очі негайно промити водою.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці за температури від $+5$ °C до $+35$ °C. Обережати від заморожування та впливу прямого сонячного проміння.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Сухі залишки і пилу тару утилізувати як будівельні відходи. Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття. Додавши в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: водна дисперсія органічних і мінеральних пігментів

Температура використання: від $+13$ °C до $+23$ °C

Температура зоймання: вище $+600$ °C

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Крім зазначеної інформації, слід керуватися чинними нормативними документами. Виробник гарантує відповідність пігментної пасту технічним характеристикам, зазначеним у цьому технічному описі, за умови виконання правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом.

Претензії та рекламації приймає Виробник. Постається разом із штукатурками і фарбами згідно з ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

✉ Виробник: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)», вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., Україна, 07301; тел.: (044) 490-51-20; факс: (044) 490-51-22; телефон гарячої лінії: 0-800-308-405.

www.ceresit.ua


Місце виготовлення згідно з кодом на упаковці:

вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., 07301. Код 1
вул. Перемоги, 325, м. Балаклія, Харківська обл., 64200. Код 2
вул. Промислова, 17, м. Олешки, Херсонська обл., 75100. Код 3
вул. Львівське шосе, 5, м. Миколаїв, Львівська обл., 81600. Код 4



Обережно!

Може викликати алергічну реакцію на шкірі.



Зроблено в Україні

Об'єм: 1 л
220219