

TEROSON®



TEROSON VR 500

(bekannt als PLASTILUBE)

Universell einsetzbares Schmierfett

TEROSON VR 500 ist eine Montagepaste, die z. B. gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen eingesetzt wird. Auch besonders für hoch belastete Anwendungen geeignet, z. B. Achslager für Walzen, Hochtemperatur-Ventilsysteme, Türen von Härteöfen, Förderanlagen. Ideal für zentrale Schmieranlagen. OEM-spezifiziert.

Technische Daten:

- Aussehen: bräunlich
- Beschreibung: Synthetisches Fett
- Einsatztemperaturbereich: -45 bis +180°C
- Beschreibung: Universell einsetzbarer Schmierstoff

Gebindegrößen:

Tube 5,5 ml	IDH-Nr. 883259
Tube 35 ml	IDH-Nr. 847773
Tube 75 ml	IDH-Nr. 892928
Spraydose 300 ml	IDH-Nr. 867933

Ihre Vorteile:

- Vielseitigkeit für universellen Einsatz
- Frei von Metallseifen
- Beständig gegen Stoßbelastungen
- Wasserunlöslich
- Schmilzt nicht
- OEM-spezifiziert

www.fahrzeug-instandhaltung.de



Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel-Ansprechpartner im Technischen Service vor Ort. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2016