

LOCTITE®
TEROSON®

**Матеріали для механіків
Мастила. Очисники**



Henkel

Зміст

1	Проникаючі масла	3 – 4
2	Консистентні мастила та масла	5 – 6
3	Високотемпературні мастила	7
4	Очисники	8 – 10
5	Інше	11



LOCTITE LB 8019 (стара назва Loctite Sblocktite)



Опис

Професійний продукт, що дає змогу роз'єднати закислі, заіржавілі деталі за рахунок високої проникності. Роз'єднані деталі залишаються змащеними і захищеними від корозії.

Застосування

«Рідкий ключ» для полегшення демонтажу різьбових з'єднань. Для розблокування замків, петель, ручок, шестерень та інше.

Упаковка

400 мл

IDH №

589891

Код Navision

LOC SB 400ML

TEROSON VR 620 (стара назва Loctite 8018 / Teroson Solvorust)



Опис

Це прозоре мастило з високою проникаючою здатністю. Виготовлене на основі суміші нафтових масел і присадок. Продукт легко проникає між заіржавілими деталями, руйнуючи зв'язки окисленого металу. Не впливає на пофарбовані поверхні. Не містить хлормістких розчинників і хлорфторвуглеводнів.

Застосування

Для звільнення проіржавілих гайок, болтів, гвинтів, з'єднань та інших кріплень або таких, що позмерзалися, а також металевих деталей. Він також рекомендується для очищення деталей перед змащуванням і як легкий змащувальний матеріал та інгібітор корозії. Також підходить для розчинення смоли, жиру, бруду та інших відкладень вуглецю.

Упаковка

400 мл

IDH №

232404

Код Navision

LOC 8018 400ML

LOCTITE LB 8040 (стара назва Loctite 8040)**Опис**

Спеціальний продукт на основі мінерального масла, застосовується для вивільнення приіржавілих або прикипілих з'єднань. Ефект швидкої заморозки миттєво охолоджує прикипілі та приіржавілі частини до температури -43°C , створюючи мікроскопічні тріщини в шарі іржі. Це дає можливість мастильному компоненту за рахунок капілярного ефекту проникати в шар іржі. Вивільнені частини залишаються змащеними і захищеними від корозії.

Застосування

Для складно розбірних та іржавих різьбових і циліндричних з'єднань в будь-яких вузлах.

Упаковка	IDH №	Код Navision
400 мл	760225	LOC 8040 - 40289 / 400ML

TEROSON VR 610 (стара назва Teroson MO-Universal)
LOCTITE LB 8201 (стара назва Loctite 8201)**Опис**

5-ти ціловий спрей. Роз'єднує, змащує, очищує. Витісняє вологу і запобігає утворенню корозії. На основі гасу і масел. Змащені деталі набувають довгострокового антикорозійного захисту. Зменшує тертя металевих деталей, наприклад, заїдання (заклинювання) рухомих деталей.

Застосування

Для полегшення відкручування прикипілих, заіржавілих різьбових з'єднань, а також для приведення в рух шарнірів та інших з'єднань, таких як петлі, замки та ін. Використовується як засіб для захисту контактів запалювання від вологості для того, щоб автомобіль легше заводився.

Упаковка	IDH №	Код Navision
400 мл	232429	LOC MO-UNIWEERSAL 400ML
400 мл	142730	LOC 8201 400 ML



TEROSON VR 500 (стара назва Teroson Plastilube)



Опис

Високоєфективний універсальний змащувальний засіб на основі суперрафінованих мінеральних масел з бетонітом. Не містить металевих частинок, які не стійкі до лугів. рН-стабільна і не схильна до корозії. Не має властивості краплепадіння при нагріванні. Стійка до ударних навантажень. Вологостійка, не вимивається водою. Максимальна робоча температура +180 °С.

Застосування

Захищає металеві поверхні від корозії, запобігає заклинюванню замків. Застосовується при збірці та обслуговуванні систем дискових і барабаних гальм для змащування напрямних супортів.

Упаковка

IDH №

Код Navision

300 мл

867933

LOC TEROSON VR 500 300ML

35 мл

847773

LOC TEROSON VR 500 35ML

5,5 мл

883259

LOC T. PLASTILUBE 5.5ML

LOCTITE LB 8101 (стара назва Loctite 8101)



Опис

Мастило для відкритих механічних систем, яке має відмінну стійкість до зносу й витримує високий тиск. Мастило розроблене для опору відцентровим силам на механізмах, що працюють з високими швидкостями. Максимальна робоча температура +170 °С.

Застосування

Змащування ланцюгів, відкритих шестерень, черв'ячних передач і тросів. Захист від води.

Упаковка

IDH №

Код Navision

400 мл

303134

LOC 8101 26478 400G

2

LOCTITE LB 8005 (стара назва Loctite 8005)**Опис**

Продукт, призначений для збільшення тягової сили і запобігання проковзування ременя. Захищає ремінь від зносу, збільшується термін служби ременя. Не пошкоджує фарби та пластмасових поверхонь.

Застосування

Для всіх типів приводних ременів.

Упаковка

400 мл

IDH №

232294

Код Navision

LOC 8005 400 ML

TEROSON VR 730 (стара назва Teroson White Grease)**Опис**

Біле, адгезійно міцне, розпилюване мастило на основі пластичної маси. Прекрасно змащує і захищає від корозії. Водовідштовхуюче. Не містить силікону і кислот.

Застосування

Для змащування механічних приводних механізмів, шестерень, ланцюгів та важільних механізмів, а також на видимих частинах, які з візуальної точки зору не повинні бути покриті темними мастилами, наприклад полози сидінь, шарніри, петлі, обмежувач дверей та інше.

Упаковка

400 мл

IDH №

341672

Код Navision

LOC T. WHITE GREASE 400 ML

LOCTITE LB 8021 (стара назва Teroson Silikonspray)**Опис**

Продукт на основі силіконового мастила. Хороші мастильні властивості при використанні в з'єднаннях полімер/полімер і полімер/метал. Не застосовується для силіконових гум.

Застосування

Застосовується як мастило в автомобілях у місцях кріплення балок, підголівників, антен і рухомих з'єднань. Запобігає налипанню пилу, обмерзанню. Застосовується як засіб для догляду на полімерних і гумових деталях. Придатний для обробки гумових ущільнень дверей та замків.

Упаковка

400 мл

IDH №

232378

Код Navision

LOC T. SILIKONSPRAY 400ML



LOCTITE LB 8007 (стара назва Loctite 8007)
LOCTITE LB 8008 (стара назва Loctite 8008)
LOCTITE LB 8065 (стара назва Loctite 8065)



Опис

Універсальні високотемпературні мастильні матеріали з мідним наповнювачем для запобігання заїданню рухомих деталей. Забезпечують захист від стирання та зносу при високих температурах. Запобігання заїданню деталей, що повільно рухаються. Містять мідь і графіт. Максимальна робоча температура +982 °С.

Застосування

Захищають металеві деталі, такі як: штифти, болти, фланці, ущільнення від корозії, задири і заїдання, полегшуючи проведення демонтажних робіт без ризику їх пошкодження. Підходять для міді, латуні, чавуну, сталі та її сплавів, включаючи нержавіючу сталь, пластмас та неметалеві поверхні ущільнювальних деталей.

Упаковка

IDH №

Код Navision

400 мл	255795	LOC 8007 400ML
454 г	503147	LOC 8008 453 ML
20 г	525380	LOC 8065 20G 38778

LOCTITE LB 8150 (стара назва Loctite 8150)
LOCTITE LB 8151 (стара назва Loctite 8151)



Опис

Антизадирна паста для різьбових з'єднань, схильних до впливу високих температур, яка запобігає заклинюванню та корозії. Містить алюміній і графіт. Максимальна робоча температура +982 °С.

Застосування

Запобігає заклинюванню і заїданню з'єднань, що піддаються впливу високих температур, наприклад, вихлопні труби ДВС, фітинги, масляні і газові пальники. Може використовуватися для змащування кривошипних механізмів.

Упаковка

IDH №

Код Navision

500 г	1115791	LOC 8150 500ML
400 мл	303136	LOC 8151 400ML
150 мл	224359	LOC 8151 150ML
50 мл	142257	LOC 8151 50 ML

3

LOCTITE SF 7023 (стара назва Loctite 7023)**Опис**

Високоякісний продукт на основі дуже сильних розчинників. Ефективно видаляє смоляні, масляні відкладення і нагари на робочих поверхнях двигуна і трансмісії. Не залишає плівок, які можуть стати причиною перешкод у роботі вузлів.

Застосування

Застосовується на повітряній впускній системі, деталях карбюратора, клапанах, приводах, вихлопних клапанах, інжекторах, дросельних заслінках, витратомірах.

Упаковка

400 мл

IDH №

1005879

Код Navision

LOC 7023 400ML

LOCTITE SF 7039 (стара назва Loctite 7039)**Опис**

Очисник електричних контактів, що зазнають впливу вологи та інших забруднювачів. Не пошкоджує діелектричні лаки. Залишає на поверхні водовідштовхувальну плівку.

Застосування

Для очищення контактів, виводів реле, запобіжників і роз'ємів.

Упаковка

400 мл

IDH №

303145

Код Navision

LOC 7039 400 ML

LOCTITE SF 7063 (стара назва Loctite 7063)**Опис**

Універсальний продукт для очищення і знежирення поверхонь перед застосуванням клеїв, герметиків і мастил. Швидко випаровується. Не залишає слідів.

Застосування

Очищення і знежирення кріплення перед фіксацією, очищення та знежирення фланців перед герметизацією. Очищення і знежирення перед склеюванням.

Упаковка

400 мл

IDH №458648 /
88344**Код Navision**

LOC 7063 ML



LOCTITE SF 7070 (стара назва Loctite 7070)



Опис

Очисник на основі вуглеводню, що не містить хлорфторвуглецю, для очищення і знежирення поверхонь перед застосуванням клеїв, герметиків і мастил. Не залишає слідів. Має запах апельсина. Спрей, не аерозольний балон. Економічна витрата.

Застосування

Очищення і знежирення пластикових деталей перед склеюванням або герметизацією.

Упаковка

400 мл

IDH №

88365

Код Navision

LOC 7070 400 ML

LOCTITE SF 7200 (стара назва Loctite 7200)



Опис

Засіб для видалення прикипілих залишків прокладок і герметиків, висохлих залишків масел, смол, сажі і фарби. Розм'якшує залишки прокладок і герметиків за 10 - 15 хвилин. Дає можливість не застосовувати механічне очищення забруднень.

Застосування

Рекомендується для застосування на деталях двигуна, коробки передач, карбюратора, водяного і масляного насосів, головної передачі та інше. Може пошкодити лакофарбне покриття, пластики.

Упаковка

400 мл

IDH №

235323

Код Navision

LOC 7200 400 ML

VARIAC BRAKE & CLUTCH (стара назва Variac)



Опис

Очисник для гальмівних механізмів і зчеплень. Швидкий та ефективний. Усуває жирові забруднення. Не залишає слідів.

Застосування

Для очищення фланців гальмівних механізмів, зчеплень і трансмісій, для видалення залишків масел, клеїв і герметиків з деталей двигунів і карбюраторів, для видалення затверділого мастила з петель і шарнірів.

Упаковка

500 мл

IDH №

506067

Код Navision

LOC VARIAC 500 ML

TEROSON VR 320 (стара назва Teroquick)**Опис**

Високоєфективна паста для миття сильно забруднених рук. Склад виготовлений на основі аніоногенних поверхнево активних речовин і не містить розчинників. Завдяки використанню спеціально обробленої м'якої деревної тирси як абразивних частинок, шкіра не зазнає ушкодження. Продукт легко біорозкладається.

Застосування

Особливо підходить для використання в авторемонтних майстернях для швидкого та ефективного очищення сильно забруднених рук.

Упаковка	IDH №	Код Navision
300 г / 350 мл	1137653	LOC TEROQUICK 350 ML
2 кг / 3 л	1137652	LOC TEROQUICK 2 KG
8,5 кг / 12,5 л	1137651	LOC TEROQUICK 12.5L

LOCTITE SF 7080 (стара назва Loctite Hygiene Spray)**Опис**

Багатоцільовий спрей, містить два біоцидних компонента, які перешкоджають зростанню великої кількості бактерій, кислотостійких бацил, грибків і ліофільних вірусів. Нейтралізує неприємні запахи викликані мікроорганізмами, курінням і та інше. Після застосування залишається аромат ментолу та евкалипта. Не забруднює і не пошкоджує тканини.

Застосування

Очищає системи кондиціонування та інтер'єр автомобілів, вантажівок, фургонів, суден. Для очищення та дезінфекції повітря і поверхонь в публічних місцях та виробничих приміщеннях. Витрата: 150 мл на 50 м³ або один легковий автомобіль.

Упаковка	IDH №	Код Navision
150 мл	731335	LOC 731335 SPRAY 150ML



TEROSON VR 2200 (стара назва Teroson)



Опис

Комплект з двох типів паст для притирки клапанів на основі водорозчинного синтетичного мастила з електрокорундом, які поставляються разом у подвійній банці. Використовується як для грубої притирки, так і для шліфування. Робота з пастами дуже проста, вони добре пристають до поверхонь, що притираються. Легко змиваються водою.

Застосування

Для попередньої та остаточної притирки (шліфування) клапанів, а також для кульових кранів, металевих кранів і коробок кранів з бронзи і латуні.

Упаковка	IDH №	Код Navision
100 мл	142228	LOC TEROSON VR 2200 100ML

TEROSON VR 1200 (стара назва Teroson leak stop)



Опис

Рідина на основі натуральної і синтетично-органічної сировини, використовується для герметизації системи охолодження. Не розчиняється в охолоджувальній рідині і сумісна з усіма антифризами, не роз'їдає гумові деталі.

Застосування

Для герметизації невеликих отворів і тонких (волосяних) тріщин в системі охолодження автомобілів. Витрата: 250 мл на 6-8 л охолоджуючої рідини.

Упаковка	IDH №	Код Navision
250 мл	1147374	LOC T. 1147374 250ML

LOCTITE®
BONDERITE®
TECHNOMELT®
TEROSON®
AQUENCE®

ТОВ «Хенкель Україна»
01032, м. Київ
вул. Саксаганського, 120
Тел.: +38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
www.loctite.ua
www.repair-autovehicle.com.ua

