

**LOCTITE®**  
**TEROSON®**

**Фіксатори різьби, фіксатори  
підшипників, фланцеві герметики**



**Henkel**

## Зміст

1	Фіксація та герметизація різьби	3 – 4
2	Фіксація підшипників	5 – 6
3	Фланцеві герметики. Анаеробні (зазори до 0,3 мм)	7
4	Фланцеві герметики. Силіконові	8 – 9
5	Фланцеві герметики. Нетвердіючі (працюють тільки з прокладкою)	10
6	Інше	11



## LOCTITE 243 (стара назва Loctite 243) LOCTITE 248 (стара назва Loctite 248)



### Опис

Анаеробний фіксатор для всіх типів різьбових металевих деталей кріплення, запобігає їх ослабленню через вібрацію. Герметизує різьблення. Фіксація середньої міцності. Демонтаж звичайними ручними інструментами.

### Застосування

Болти кріплення маховиків і шестерень, гайки кріплення колінчатих валів, деталі кріплення кришок, пробки отворів для зливу масла.

Упаковка	IDH №	Код Navision
5 мл	1370555	LOC 243 5ML
10 мл	1918989	LOC 243 10ML
50 мл	1335863	LOC 243 50ML
19 г	1714937	LOC 248 19G

## LOCTITE 270 (стара назва Loctite 270) LOCTITE 2701 (стара назва Loctite 2701)



### Опис

Анаеробний фіксатор для всіх типів різьбових металевих деталей кріплення, запобігає їх ослабленню через вібрацію. Герметизує різьблення. Фіксація високої міцності, не розбірна. Демонтаж звичайними ручними інструментами з нагріванням вище 250°C

### Застосування

Фіксація шпильок у коробках передач, блоках циліндрів, ступицях та інше.

Упаковка	IDH №	Код Navision
5 мл	195911	LOC 2701 5ML
10 мл	1918994	LOC 270 10ML
50 мл	1335896	LOC 270 50ML

## LOCTITE 290 (стара назва Loctite 290)



### Опис

Анаеробний капілярний фіксатор, рекомендований для фіксації попередньо зібраних різьбових металевих з'єднань, запобігає їх ослабленню через вібрацію. Фіксація середньої міцності. Демонтаж звичайними ручними інструментами.

### Застосування

Фіксація регулювальних гвинтів, електричних з'єднань, інструментальних болтів. Можлива герметизація волоскових тріщин.

### Упаковка

10 мл

### IDH №

246369

### Код Navision

LOC 290 10ML

## LOCTITE 55 (стара назва Loctite 55)



### Опис

Просочена неполімеризуючою сумішшю герметизуюча нитка, застосовується у системах водопостачання і пневмомагістралей ремонтних підприємств і майстерень (але не на транспорті). Миттєва герметизація при високому тиску. Допускає деяке корегування зібраних вузлів.

### Застосування

Герметизація різьбових з'єднань пневмопроводів, газопроводу, систем подачі і відведення води (холодної, гарячої, питної).

### Упаковка

50 м

150 м

### IDH №

523277

252831

### Код Navision

LOC 55 50M

LOC 55 150M



## LOCTITE 603 (стара назва Loctite 603)



### Опис

Анаеробний вал-втулковий фіксатор. Високої міцності. Рекомендований для пресових посадок, посадок із нагрівом і посадок із зазором до 0,1 мм на діаметр.

### Застосування

Фіксація шліцьових валів, підшипників, деталей рульового управління, шестерень, втулок, вкладишів та інше.

Упаковка	IDH №	Код Navision
10 мл	1971543	LOC 603 10ML 16895=33892

## LOCTITE 620 (стара назва Loctite 620)



### Опис

Анаеробний вал-втулковий фіксатор. Високої міцності, високої температурної стійкості, до + 220°C. Рекомендований для посадок із зазором до 0,2 мм на діаметр.

### Застосування

Фіксація шліцьових валів, підшипників, деталей рульового управління, шестерень, втулок, вкладишів, гільз блоку двигуна та інше.

Упаковка	IDH №	Код Navision
50 мл	246662	LOC 620 50ML

## LOCTITE 638 (стара назва Loctite 638)



### Опис

Анаеробний вал-втулковий фіксатор. Високої міцності. Рекомендований для посадок із зазором до 0,25 мм на діаметр. Температурна стійкість до + 180°C.

### Застосування

Фіксація шліцьових валів, підшипників, деталей рульового управління, шестерень, втулок, вкладишів та інше.

Упаковка	IDH №	Код Navision
10 мл	1803038	LOC 638 10ML
50 мл	1803357	LOC 638 50ML

## LOCTITE 648 (стара назва Loctite 648)



### Опис

Анаеробний вал-втулковий фіксатор. Високої міцності.  
Рекомендований для посадок із зазором до 0,15 мм на діаметр.  
Температурна стійкість до + 180°C.

### Застосування

Установка підшипників, фіксація вал-втулкових з'єднань із підвищеним температурним навантаженням.

Упаковка	IDH №	Код Navision
50 мл	1804977	LOC 648 50ML

## LOCTITE 660 (стара назва Loctite 660)



### Опис

Анаеробний вал-втулковий фіксатор. Високої міцності. Для сильно зношених циліндричних з'єднань, рекомендований для посадок із зазором до 0,5 мм на діаметр.

### Застосування

Заповнення зазорів між зношеними металевими деталями, такими як вали, корпуси, шпонки, підшипники, втулки, а також деталями силових агрегатів, такими як розподільні вали, зчеплення, маховики та колінчаті вали.

Упаковка	IDH №	Код Navision
50 мл	246683	LOC 660 50ML

## LOCTITE SF 7240 (стара назва Loctite 7240)



### Опис

Активатор для анаеробних фіксаторів. Не містить розчинників.  
Нанесення попереднє.

### Застосування

Прискорює процес затвердіння всіх типів анаеробних фіксаторів при низьких температурах (менше +5°C), великих зазорах, на легованих сталях і сталях із гальванічним покриттям.

Упаковка	IDH №	Код Navision
90 мл	333372	LOC 7240 90ML



## LOCTITE 510 (стара назва Loctite 510)



### Опис

Анаеробний фланцевий герметик, для жорстких фланців.  
Температурна стійкість до + 200°C. Висока хімічна стійкість.

### Застосування

Герметизація фланцевих з'єднань у коробках передачі, двигунах тощо. Низький тиск можна подавати відразу після складання вузла.

### Упаковка

50 мл

### IDH №

246593

### Код Navision

LOC 510 50ML

## LOCTITE 518 (стара назва Loctite 518)



### Опис

Анаеробний фланцевий герметик, для жорстких фланців. Ідеально підходить для алюмінієвих фланців. Гель, зручний для нанесення на вертикальні і перевернуті поверхні.

### Застосування

Герметизація фланцевих з'єднань у насосах, двигунах, головних передачах і газорозподільних механізмах.

### Упаковка

25 мл

### IDH №

142286

### Код Navision

LOC 518 25ML

50 мл

2069176

LOC 518 50ML

## LOCTITE 574 (стара назва Loctite 574)



### Опис

Анаеробний фланцевий герметик загального призначення для жорстких фланців. Швидкої полімеризації.

### Застосування

Герметизація фланцевих з'єднань у насосах, двигунах, головних передачах і газорозподільних механізмах.

### Упаковка

50 мл

### IDH №

246626

### Код Navision

LOC 574 50ML

# 3

Фланцеві герметики  
Анаеробні (зазори до 0,3 мм)  
Матеріали для механіки

## LOCTITE SI 5940 (стара назва Loctite 5940)



### Опис

Силіконовий клей-герметик, високої еластичності. Оцтовий, чорного кольору. Може використовуватися на металевих, пластикових, скляних та пофарбованих поверхнях.

### Застосування

Для склеювання і герметизації в автосервісі та для побутових потреб. Герметизація водяного насоса, термостата, корпусів фар та інше.



Упаковка	IDH №	Код Navision
100 мл	1126634	LOC 5940 100ML

## LOCTITE SI 595 (стара назва Loctite 595)



### Опис

Силіконовий клей-герметик, високої еластичності. Оцтовий, безбарвний. Може використовуватися на металевих, пластикових, скляних та пофарбованих поверхнях.

### Застосування

Для склеювання і герметизації в автосервісі та для побутових потреб. Герметизація водяного насоса, термостата, корпусів фар та інше.



Упаковка	IDH №	Код Navision
100 мл	2061823	LOC 595 100ML

## LOCTITE SI 5910 (стара назва Loctite 5910)

## LOCTITE SI 5910 (стара назва Quick Gasket)



### Опис

Силіконовий герметик, чорний. Нейтральний, некорозійний, зі слабким запахом. Може використовуватися на металевих, пластикових та пофарбованих поверхнях. Висока маслостійкість.

### Застосування

Масляний насос, клапанна кришка, впускний трубопровід, кришка ланцюга ГРМ, корпус коробки передач, корпус головної передачі та інше.



Упаковка	IDH №	Код Navision
40 мл	1133305	LOC 5910 40ML
50 мл	2051998	LOC 5910 50ML
80 мл	2061762	LOC 5910 80ML
200 мл (під тиском)	728771	LOC 5910 QUICK GASKET





**LOCTITE SI 5699** (стара назва Loctite 5699)  
**LOCTITE SI 5660** (стара назва Loctite 5660 Quick Gasket)



**Опис**

Силіконовий герметик, сірий. Некорозійний, зі слабким запахом. Може використовуватися на металевих, пластикових та пофарбованих поверхнях. Висока стійкість до охолоджуючих рідин.

**Застосування**

Водяний насос, термостат, радіатор, клапанна кришка, впускний трубопровід, піддон коробки передач, корпус головної передачі та інше.

Упаковка	IDH №	Код Navision
40 мл	1124088	LOC 5699 40ML
80 мл	2061022	LOC 5699 80ML
300 мл	2061026	LOC 5699 300ML
200 мл (під тиском)	1721267	LOC 5660 200ML

**LOCTITE SI 5920** (стара назва Loctite 5920)  
**LOCTITE SI 5990** (стара назва Loctite 5990 Quick Gasket)



**Опис**

Силіконовий герметик, мідного кольору. Некорозійний, зі слабким запахом. Може використовуватися на металевих, пластикових та пофарбованих поверхнях. Висока температурна стійкість, до + 350°C.

**Застосування**

Турбіна та впускна система, масляний насос, клапанна кришка, впускний трубопровід, кришка ланцюга ГРМ, корпус диференціала та інше.

Упаковка	IDH №	Код Navision
40 мл	1124087	LOC 5920 40ML
80 мл	2061258	LOC 5920 80ML
300 мл	2061261	LOC 5920 300ML
200 мл (під тиском)	1721241	LOC 5990 200ML

## LOCTITE MR 5922 (стара назва Loctite 5922)



### Опис

Суміш для обробки прокладок. Після висихання утворює на поверхні гнучку плівку, яка не твердіє. Покращує якість старих і нових прокладок. Температурна стійкість до + 200°C. Має стійкість до всіх видів палива, масла, охолоджуючих рідин.

### Застосування

У двигуні і коробці передач. Для герметизації фланцевих з'єднань зі старими або новими прокладками, виконаними з металу, параніту, картону, гуми та інше. Оптимальний для застосування при складанні вузлів після ремонту. Герметизація гумових патрубків.

Упаковка	IDH №	Код Navision
60 мл	142274	LOC 5922 60ML
200 мл	235386	LOC 5922 200ML

## LOCTITE MR 5972 (стара назва Loctite 5972)



### Опис

Суміш для обробки прокладок. Після висихання утворює на поверхні гнучку плівку, яка не твердіє. Покращує якість старих і нових прокладок. Температурна стійкість до + 315°C. Має стійкість до всіх видів палива, масла, охолоджуючих рідин. Витримує тиск до 34 МПа.

### Застосування

У двигуні і коробці передач. Для герметизації фланцевих з'єднань зі старими або новими прокладками, виконаними з металу, параніту, картону, гуми та ін. Оптимальний для застосування при складанні вузлів після ремонту. Герметизація гумових патрубків.

Упаковка	IDH №	Код Navision
200 мл	142273	LOC 5972 200G



## LOCTITE EA 3498 (стара назва Loctite 3498)



### Опис

Герметизуюча паста для вихлопної системи. Не містить азбесту. Твердне під дією температури вихлопних газів, збільшуючись в об'ємі і тим самим заповнюючи всі зазори, нерівності і пори. Температурна стійкість +800°C.

### Застосування

Підходить для стиків і фланців всіх типів вихлопних систем.

### Упаковка

150 г

### IDH №

1151381

### Код Navision

LOC 3498 150G

## BONDERTITE C-MC Manuvo (стара назва P3 Manuvo)



### Опис

Рідкий очищувач для сильно забруднених рук. Містить захисні добавки для шкіри. Не містить абразиву.

### Застосування

Забезпечує видалення мастила, масел, графіту, металевого, гумового і вугільного пилу, шліфувальної емульсії, садового і дорожнього бруду.

### Упаковка

500 мл

10 кг

### IDH №

33024

1565845

### Код Navision

LOC MANUVO 0.5L

LOC MANUVO 10KG

**LOCTITE®**  
**TEROSON®**

**ТОВ «Хенкель Україна»**  
01032, м. Київ  
вул. Саксаганського, 120  
Тел.: + 38 044 569 96 57  
Факс: +38 044 569 96 07  
**[www.loctite.ua](http://www.loctite.ua)**  
**[www.repair-autovehicle.com.ua](http://www.repair-autovehicle.com.ua)**

