

Полірувальні суміші TEROSON для всіх ваших лакофарбових робіт

Із запровадженням наших нових полірувальних сумішей TEROSON, лінійка продукції Henkel відтепер охоплює ще один істотний елемент задоволення потреб технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Розроблені для вас, як для фахівців, які займаються постгарантійним технічним обслуговуванням автомобілів, вони сприятимуть досягненню бездоганного технічного обслуговування, ремонту і відновлення лакофарбового покриття, яке кожного разу набуває первозданного блиску.



Легке застосування завдяки послідовному кольоровому маркуванню – на один етап полірування – кришка одного кольору.

Наші полірувальні суміші TEROSON забезпечують рішення для процесу полірування на основі технологій різної зернистості. Для задоволення різних ваших потреб ми пропонуємо три окремі лінії: **Classic**, **All Purpose** і **Premium**.

Лінія **Classic** ґрунтується на традиційній системі полірування з технологією стабільної зернистості, яку можна застосовувати для автобусів, вантажних і легкових автомобілів.

Лінія **All Purpose** ґрунтується на технології зменшення зернистості, яка забезпечує ефективне застосування в широкому діапазоні.

Лінія **Premium** пропонує новітні технології полірування на основі унікальних агломератів, які забезпечують високий блиск і бездоганну обробку всього за 2 кроки - ідеально використовувати для всіх систем фарбування.

Правильні продукти для ваших потреб:



Додаткові переваги завдяки орієнтованим на клієнта рішенням (різні лінії для різних потреб).



Економія до 30% часу в процесі полірування у порівнянні з традиційними системами полірування.



Правильно з першого разу завдяки системі послідовного кольорового маркування і легкому застосуванню.



Більш безпечне робоче середовище завдяки продукції, яка не містить силікон, з незначними викидами пилу і без летких органічних сполук.

LOCTITE
BONDERITE
TECHNOMELT
TEROSON
AQUENCE

www.repair-autovehicle.com.ua

TEROSON

Зовнішнє оздоблення TEROSON

Полірувальні суміші для підтримки,
ремонту і оновлення кузовів транспортних засобів



ТОВ «Хенкель Україна»
01032, м. Київ
вул. Саксаганського, 120
Тел.: +38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
www.repair-autovehicle.com.ua
www.henkel.ua
www.loctite.ua

Телефон гарячої лінії
0-800-21-00-22



Дані, що містяться в цьому документі, є тільки довідковими. Будь ласка, зв'яжіться з Henkel Technical Support Group для отримання допомоги і рекомендацій щодо технічних характеристик цієї продукції.

Якщо інше не зазначено, всі знаки, які використовуються вище в цьому друкованому матеріалі, є торговими марками і / або зареєстрованими товарними знаками компанії Henkel і / або її дочірніх компаній в США, Німеччині та інших країнах. © Henkel AG & Co. KGaA, 2016

Для класики застосуйте Classic

Лінія Classic з технологією стабільної зернистості для автобусів, вантажних і легкових автомобілів.

Мультифункціональне застосування

Лінія All Purpose з технологією зменшення зернистості для підвищення ефективності в широкому діапазоні застосувань

Робіть більше з меншими витратами

Наша лінія Premium з технологією агломератної зернистості для підвищеного блиску

Економія до 30% часу у порівнянні з традиційними процесами полірування.

Наша нова лінія Classic:

- Ідеально використовувати для оновлення старих і зношених фарбових покриттів на громадському транспорті і комерційних транспортних засобах.
- У поєднанні з полірувальними кругами TEROSON поліруючі абразивні рідини створюють захисне, міцне, глянсове покриття в три простих кроки.

TEROSON WX 150 пропонує технологію стабільної зернистості. Гранули не розбиваються в процесі полірування, забезпечуючи тим самим необхідну глибину різання.

Процес полірування	Продукт	IDH номер	Розмір упаковки	Ріжучі гранули	Полірувальні гранули
Крок 1: Нанесення суміші Усуває ознаки зносу	TEROSON WX 150 TEROSON ET 191	1954189, 2299430	1 л пляшка, Ø 150мм	7	3
Крок 2: Полірування Видаляє сліди шліфування	TEROSON WX 160 TEROSON ET 192	1954184, 1954181	1 л пляшка, Ø 150мм	5	5
Крок 3: Обробка Видаляє сліди полірування і голограми	TEROSON WX 175 HP TEROSON ET 193	1954186, 1954180	1 л пляшка, Ø 150мм	2	9

Області застосування

- Ідеально використовувати для оновлення старих і зношених фарбових покриттів
- Громадський транспорт і вантажні автомобілі

Переваги

- Високоєфективна полірувальна суміш для старих систем автомобільних фарбових покриттів пропонує три простих кроки чистої обробки
- Міцний блиск і довговічна гладкість поверхні
- Низькі викиди пилу
- Не містить силікону
- Не містить летких органічних сполук

Наша нова лінія All Purpose:

- Ідеально використовувати для лакофарбових робіт з відновлення і повторної обробки.
- У поєднанні з полірувальними кругами TEROSON створює привабливе, міцне, глянсове покриття в три простих кроки.

TEROSON WX 157 HP ґрунтується на технології зменшення зернистості. Відносно груба зернова текстура на початку полірування зменшується в процесі робіт до дрібного зерна.

Процес полірування	Продукт	IDH номер	Розмір упаковки	Ріжучі гранули	Полірувальні гранули
Крок 1: Нанесення суміші Усуває ознаки зносу	TEROSON WX 157 HP TEROSON ET 191	1954187, 2299430	1 л пляшка, Ø 150мм	8	5
Крок 2: Полірування Видаляє сліди шліфування	TEROSON WX 160 TEROSON ET 192	1954184, 1954181	1 л пляшка, Ø 150мм	5	5
Крок 3: Обробка Видаляє сліди полірування і голограми	TEROSON WX 175 HP TEROSON ET 193	1954186, 1954180	1 л пляшка, Ø 150мм	2	9

Області застосування

- Ідеально використовувати для оновлення старих і зношених фарб
- Повторна обробка фарб

Переваги

- Реставрація старих фарбувальних систем в три простих кроки
- Міцність і довговічна гладкість поверхні
- Низькі викиди пилу
- Не містить силікону
- Не містить летких органічних сполук

Наша нова лінія Premium:

- Ідеально використовувати для лакофарбових робіт з відновлення і повторної обробки.
- У поєднанні з полірувальними кругами TEROSON створює привабливе, міцне, глянсове покриття в два простих кроки.

TEROSON WX 159 HP є останнім досягненням в технології агломератної зернистості. Відносно груба зернова текстура на початку полірування зменшується в процесі робіт до дуже дрібного зерна. Ваше лакофарбове покриття, таким чином, наноситься і полірується всього за один крок.

Процес полірування	Продукт	IDH номер	Розмір упаковки	Ріжучі гранули	Полірувальні гранули
Крок 1+2: Нанесення суміші і полірування Усуває ознаки зносу Видаляє сліди шліфування	TEROSON WX 159 XP TEROSON ET 191	1954185, 2299430	1KG Bottle, Ø 150mm	9	8
Крок 3: Обробка Видаляє сліди полірування і голограми	TEROSON WX 178 HP TEROSON ET 193	1954183, 1954180	1L Bottle, Ø 150mm	3	10

Області застосування

- Ідеально використовувати для оновлення старих фарб і нанесення нових
- Особливо рекомендується для чорних і темних кольорів, які потребують обробку без голограми
- Ремонт фарбованих областей
- Відновлення кольору
- Детейлінг автомобіля

Переваги

- Оновлення старих фарб і нанесення нових систем фарбування в скорочений час (двоступеневе полірування)
- Свіжофарбовані області можуть бути легко оброблені
- Міцний блиск за рахунок видалення шорсткості поверхні і створення довговічної гладкості поверхні
- Низькі викиди пилу
- Не містить силікону
- Не містить летких органічних сполук