



ДЕКЛАРАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ

№. 01876

(переклад українською, оригінал - див. нижче)

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: CERESIT CS25 EXPRESS (01876)
2. Призначення: Герметик для швів у санітарних зонах (S)
3. Виробник: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Уповноважений представник: Не застосовується
5. Система оцінки та перевірки сталості експлуатаційних характеристик: Типове випробування: Система 3
Реакція на вогонь: Система 3
- 6а. Гармонізований стандарт: EN 15651-3:2012
Нотифікований орган/органи: Типове випробування: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Реакція на вогонь: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, 0370
- 6б. Європейський документ з оцінки: Не застосовується
Європейська технічна оцінка: Не застосовується
Орган технічної оцінки: Не застосовується
Нотифікований орган/органи: Не застосовується
7. Заявлені експлуатаційні характеристики:

Кондиціонування: Метод А
Основа: Скло; без ґрунтовки

Суттєві характеристики	Показники	Система оцінки та перевірки сталості експлуатаційних характеристик	Гармонізована технічна специфікація
Реакція на вогонь	Клас Е	Система 3	EN 15651-3:2012
Виділення хімічних речовин, небезпечних для навколишнього середовища та здоров'я	NPD	Система 3	
Водонепроникність та повітронепроникність			
Стійкість до стікання	≤ 3 мм		
Втрата об'єму	≤ 20 %		
Властивості розтягування (тобто подовження) при підтримуваному подовженні після занурення у воду	NF		
Мікробіологічний ріст	1		
Довговічність			
Властивості розтягування (тобто подовження) при підтримуваному подовженні після занурення у воду	NF		

8. Відповідна технічна документація та/або спеціальна технічна документація: Не застосовується



Експлуатаційні характеристики продукту, ідентифікованого вище, відповідають набору заявлених експлуатаційних характеристик. Ця декларація експлуатаційних характеристик видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, ідентифікованого вище.

Підписано від імені виробника:



Attachment

CE 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 24 01876 CERESIT CS25 EXPRESS (01876)	
EN 15651-3:2012 Герметик для швів у санітарних зонах	
Реакція на вогонь	Клас E
Водонепроникність та повітронепроникність	
Стійкість до стікання	≤ 3 мм
Втрата об'єму	≤ 20 %
Властивості розтягування (тобто подовження) при підтримуваному подовженні після занурення у воду	NF
Мікробіологічний ріст	1
Довговічність	
Властивості розтягування (тобто подовження) при підтримуваному подовженні після занурення у воду	NF
www.henkel-dop.com	



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 01876

- | | |
|---|--|
| 1. Unique identification code of the product-type: | CERESIT CS25 EXPRESS (01876) |
| 2. Intended use/es: | Sealant for joints in sanitary areas (S) |
| 3. Manufacturer: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Authorised representative: | Not relevant |
| 5. System/s of assessment and verification of constancy of performance: | Type-testing: System 3
Reaction to fire: System 3 |
| 6a. Harmonised standard/s: | EN 15651-3:2012 |
| Notified body/ies: | Type-testing: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reaction to fire : LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370 |
| 6b. European Assessment Document: | Not relevant |
| European Technical Assessment: | Not relevant |
| Technical Assessment Body: | Not relevant |
| Notified body/is: | Not relevant |
| 7. Declared performance/s: | |

Conditioning: Method A

Substrate: Glass; without primer

Essential characteristics	Performance	System/s of assessment and verification of constancy of performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 15651-3:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD	System 3	
Water tightness and air tightness			
Resistance to flow	≤ 3 mm		
Loss of volume	≤ 20 %		
Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion	NF		
Microbiological growth	1		
Durability			
Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion	NF		

- | | |
|---|--------------|
| 8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: | Not relevant |
|---|--------------|



The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(name and function)


(signature)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(name and function)

(signature)

Düsseldorf, 11.4.2024
(place and date of issue)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 24 01876 CERESIT CS25 EXPRESS (01876)	
EN 15651-3:2012 Sealant for joints in sanitary areas	
Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 20 %
Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion	NF
Microbiological growth	1
Durability	
Tensile properties (i.e. elongation) at maintained extension after water immersion	NF
www.henkel-dop.com	