

LOCTITE®



Багатоцільові фланцеві герметики

Нова упаковка – Незмінний склад

Нова упаковка для LOCTITE SI 5660, SI 5910 та SI 5980

Ущільнювальні рішення LOCTITE SI 5660, SI 5910 та SI 5980 замість картриджів Quick Gasket на 200 мл тепер у більш стійких картриджах Quick Gasket на 100 мл і працюють зі стисненим повітрям*.

100 мл упаковки мають низький рівень викидів і ще кілька переваг:

- Більш зручний та ергономічний розмір
- Зручніше застосування завдяки меншій упаковці
- Зручніше нанесення
- Можливість зберігання у вертикальному положенні і більша стабільність
- Кишеньковий розмір
- Немає потреби у використанні пістолета для нанесення
- Постійна швидкість подачі, навіть у холодних умовах

* Регламент ЄС № 517/2014 спрямований на скорочення викидів парникових газів, що містять фтор. Як один із провідних виробників клеїв та герметиків Henkel постійно прагне до інноваційних і стабільних рішень. З цієї причини новий картридж Henkel працює зі стисненим повітрям.





LOCTITE SI 5660

Ущільнювальне рішення, силікон, довготривала стійкість до впливу води та гліколю

Основні переваги	Зони застосування	Дані для замовлення																		
<ul style="list-style-type: none"> Силіконовий герметик, що полімеризується під впливом вологи у повітрі та утворює еластичну прокладку Спеціально розроблений для застосування як прокладка, де потрібна хороша довговічна стійкість до впливу води та гліколю Нейтральна полімеризація, слабкий запах, не провокує корозію Довгострокова адгезійна міцність Етикетка продукту не містить знаків небезпеки 	<ul style="list-style-type: none"> Ущільнення металевих, литих і пластикових фланців у трансмісіях і кожухах, наприклад у піддонах для масла, термостатах, кришках клапанів, водяних насосах 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розмір упаковки</th> <th>IDH №</th> <th>шт. в упак.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Картридж Quick Gasket на 100 мл</td> <td>2326228</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Інші розміри упаковок:</i></td> </tr> <tr> <td>Тюбик 40 мл</td> <td>1718240</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Тюбик 100 мл</td> <td>2064521</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Картридж 300 мл *</td> <td>2064483</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Розмір упаковки	IDH №	шт. в упак.	Картридж Quick Gasket на 100 мл	2326228	6	<i>Інші розміри упаковок:</i>			Тюбик 40 мл	1718240	12	Тюбик 100 мл	2064521	12	Картридж 300 мл *	2064483	12
Розмір упаковки	IDH №	шт. в упак.																		
Картридж Quick Gasket на 100 мл	2326228	6																		
<i>Інші розміри упаковок:</i>																				
Тюбик 40 мл	1718240	12																		
Тюбик 100 мл	2064521	12																		
Картридж 300 мл *	2064483	12																		



LOCTITE SI 5910

Ущільнювальне рішення, силікон, нейтральна полімеризація

Основні переваги	Зони застосування	Дані для замовлення																					
<ul style="list-style-type: none"> Силіконовий герметик з низьким рівнем міцності для гнучких фланців з механічно обробленими або литими поверхнями (металевими або пластиковими) Гарна стійкість до масла, охолоджуючих та гідравлічних рідин Дуже гарна вібростійкість Без запаху 	<ul style="list-style-type: none"> Ущільнення гнучких фланців, включаючи метали, лиття та пластмаси, наприклад, у піддонах для масла, кришках корпусів, двигунах, трансмісії, водяних насосах. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розмір упаковки</th> <th>IDH №</th> <th>шт. в упак.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Картридж Quick Gasket на 100 мл</td> <td>2325872</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Інші розміри упаковок:</i></td> </tr> <tr> <td>Картридж 50 мл</td> <td>2051998</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Тюбик 80 мл</td> <td>2061762</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Картридж 300 мл *</td> <td>2061753</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Відро 20 л</td> <td>88305</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Розмір упаковки	IDH №	шт. в упак.	Картридж Quick Gasket на 100 мл	2325872	6	<i>Інші розміри упаковок:</i>			Картридж 50 мл	2051998	10	Тюбик 80 мл	2061762	12	Картридж 300 мл *	2061753	12	Відро 20 л	88305	1
Розмір упаковки	IDH №	шт. в упак.																					
Картридж Quick Gasket на 100 мл	2325872	6																					
<i>Інші розміри упаковок:</i>																							
Картридж 50 мл	2051998	10																					
Тюбик 80 мл	2061762	12																					
Картридж 300 мл *	2061753	12																					
Відро 20 л	88305	1																					



LOCTITE SI 5980

Ущільнювальне рішення, силікон, відмінна стійкість до масла, не містить знаків небезпеки

Основні переваги	Зони застосування	Дані для замовлення															
<ul style="list-style-type: none"> Універсальний, постійно еластичний герметик для гнучких або жорстких фланців Витримує випробування низьким тиском (виконуються до полімеризації продукту) Відмінна стійкість до масла Дуже гарна вібростійкість Довгострокова міцність адгезії, нейтральна полімеризація, слабкий запах, не провокує корозію Етикетка продукту не містить знаків небезпек 	<ul style="list-style-type: none"> Ущільнення металевих, литих і пластикових фланців, наприклад в піддонах для оливи, корпусах термостатів, кришках клапанів, кришках картерів розподільних шестерень, насосах Для захисту та ізоляції коробок перемикачів 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Розмір упаковки</th> <th>IDH №</th> <th>шт. в упак.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Картридж Quick Gasket на 100 мл</td> <td>2327036</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Інші розміри упаковок:</i></td> </tr> <tr> <td>Тюбик 40 мл</td> <td>1718284</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Картридж 300 мл</td> <td>2064233</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Розмір упаковки	IDH №	шт. в упак.	Картридж Quick Gasket на 100 мл	2327036	6	<i>Інші розміри упаковок:</i>			Тюбик 40 мл	1718284	12	Картридж 300 мл	2064233	12
Розмір упаковки	IDH №	шт. в упак.															
Картридж Quick Gasket на 100 мл	2327036	6															
<i>Інші розміри упаковок:</i>																	
Тюбик 40 мл	1718284	12															
Картридж 300 мл	2064233	12															

Інформація про продукт LOCTITE SI 5990, мідь

Картридж Quick Gasket на 200 мл (IDH 1721241) продукту LOCTITE SI 5990 замінюється тюбиком на 100 мл (IDH 2064108).

Використання упаковки розміром 300 мл

* Для упаковки розміром 300 мл потрібен пістолет, наприклад

- TEROSON PowerLine 2 (IDH 960304)
- TEROSON Staku (IDH 142240)

ТОВ «Хенкель Україна»
01032, м. Київ
вул. Саксаганського, 120
Тел.: + 38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
Телефон гарячої лінії
0-800-21-00-22

