



Клеїти без обмежень!

LOCTITE гібриди – універсальні конструкційні клеї

Міцні, швидкі, універсальні та безпечні

Гібриди		Властивості	Колір	Розмір упаковки	Пропорція змішування	Час фіксації	Робочий час	Стійкість до температур	Необхідні аксесуари
Виробництво	LOCTITE HY 4090	висока стійкість до температур	непрозорий	50 г 400 г	1:1	5-10 хв	без проміжків (відступів): 3-4 хв.	150°C	Пістолет, статичний міксер
	LOCTITE HY 4090 GY		сірий	50 г					
	LOCTITE HY 4080	в'язкий, конструкційний	майже білий	50 г 400 г	1:1	5-10 хв	5 – 10 хв. без проміжків (відступів): 9 – 10 хв. 1 мм: 13 – 15 хв.	120°C	
	LOCTITE HY 4080 GY		сірий						
	LOCTITE HY 4092 GY	самовирівнюється, гнучкий	сірий	50 г	1:1	5-10 хв	без проміжків (відступів): 10 – 15 хв.	80°C	Пістолет, статичний міксер
Ремонт	LOCTITE HY 4070	ультрашвидкий, універсальний	напівпрозорий	11 г	10:1	3-4 хв	без проміжків (відступів): < 1 хв. 1 мм: 4 – 6 хв.	100°C	Готовий до використання, Упаковка з міксером
	LOCTITE HY 4060 GY	Стійкий до (впливу) температур, 5-хвилинний	сірий	25 г	1:1	3-5 хв	без проміжків (відступів): 3 – 4 хв. 1 мм: 4 – 6 хв.	150°C	Готовий до використання, Не потребує міксеру



**Такий міцний, що
3 грами клею можуть
втримати вантажний
потяг вагою 208 тон**

LOCTITE HY 4060 GY



- швидко твердне – за 5 хвилин
- відмінна здатність тверднути при низьких температурах
- заповнює зазори шириною до 5 мм
- підходить для більшості матеріалів, в т.ч. металів, пластику та гум
- можливість обробки при використанні на металах
- стійкий проти впливу вологи, температур та хімікатів
- сірий колір для легкого контролю перемішування

LOCTITE HY 4070



- клей для швидкого ремонту
- ультрашвидке досягнення ручної міцності – менше ніж 60 секунд
- заповнює зазори шириною до 5 мм
- підходить для більшості матеріалів, в т.ч. металів, пластику та гум
- швидке досягнення міцності [з'єднання] (повне затвердіння – менше 24-х годин)
- гелеподібна консистенція для уникнення крапання (зкрапування)
- стійкий проти впливу вологи, температур, УФ-випромінювання та хімікатів

LOCTITE HY 4080 + LOCTITE HY 4080 GY



- унікальна стійкість до пікових (ударних) нагрузок
- швидке досягнення міцності [з'єднання] (повне затвердіння – менше 24-х годин)
- придатний для склеювання різних матеріалів, в т.ч. металів, пластику та гум
- середній час досягнення ручної міцності (до 10-ти хвилин)
- також у варіанті сірого кольору – для легкого контролю змішування компонентів
- висока безпечність, без канцерогенів та запаху

LOCTITE HY 4090 + LOCTITE HY 4090 GY



- усі важливі характеристики в одному продукті
- для склеювання різних матеріалів, в т.ч. металів, більшості пластику та гум
- швидке затвердіння при низьких температурах
- стійкий до ударів та вібрації
- стійкий проти впливу вологи, температур (150°C) та хімікатів
- низьке утворення білого нальоту

LOCTITE HY 4092 GY



- підходить для заливання та склеювання різноманітних матеріалів
- відмінна стійкість до впливу хімікатів
- висока еластичність

